



Műszaki adatlap 07.39 Univerzális csiszolható glett

Termék Egykomponensű javító gitt (paszta) diszperzió alapú. A víz elpárologtatásával megkeményedik, szilárd kötést hozva létre. 3A osztályú gitt (kettős felhasználású gitt) a ČSN EN 13 963 szerint

Tulajdonságok:

- ☒ Oldószermentes;
- ☒ Jó tapadás a betonhoz, beleértve a pórusbeton blokkokat, mint az YTONG, HEBEL, vakolat, téglafal, gipszkarton stb.
- ☒ Nagyon könnyen felvihető, csiszolható, akril és latex bevonattal átfesthető;
- ☒ Magas repedésállóság;

Használat:

- Beltéri használatra;
- Vakolat, falazat, gipszkarton és beton repedéseinek és repedéseinek javítása;
- Gipszkarton hézagok tömítése mindhárom művelet teljes folyamatában (1. alapréteg, 2. Az első fedő réteg, 3. A második fedő réteg)
- Porózus blokkok belső vakolatainak helyi javítása, sérült gipszkarton lapok;
- Fugák tömítése, élek és sérült sarkok javítása csiszolhatósági igénnyel;
- Egyenetlen vakolatfelületek kiegyenlítése a végső felületi réteg előtt;

Kiszerezés Vödör 1,5 kg, 5 kg, 14 kg
Szín Fehér

Műszaki adatok		
Összetétel	-	mészkő, amorf szilikát, csillám, polivinil-acetát emulzió,
Konzisztencia	-	tixotróp paszta
Sűrűség	g/ml	1.76
Hőállóság	°C	+75 (kikeményedés után)
Tárolási hőmérséklet	°C	+5 (szállítás közben nem fagyhat meg)
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +30 EN 13963 szerint
Szakítószilárdság hajlítás után	N	80 az EN 13963 szerint (gipszkarton
Szakítószilárdság	N/mm ²	0,19 megsértése)
Nyitott idő	perc	≈ 25 (18°C/50-55% relatív páratartalom
Kötési idő	óra	≈ 6 / 2,0 mm mellett)
Tárolás	hónap	24 (+5°C és +25°C közötti hőmérsékleten)

Korlátozás: Többek között nem alkalmas tartós nedvességnek, víznek kitett helyekre, PE, PP, bitumenes aljzatra és teflonra való használatra.

Felület Tisztának, száraznak, szilárdnak, laza por-, zsír- és olajrézescskéktől mentesnek kell lennie. Az erősen nedvszívó aljzatokat S-T70 alapozó bevonattal javasoljuk 1 rész alapozó bevonat és 2 rész víz arányában.

Az aljzat kezelése (előkészítése).



Műszaki adatlap 07.39 Univerzális csiszolható glett

Munkafolyamat

Keverje össze a gittet vízzel a feldolgozási igénytől függően. Az előző rétegnek minden további felhordás előtt teljesen meg kell száradnia.

A) A) üvegszál szalag használatával: Az illesztést a kötés rögzítésére szolgáló tömítőréteggel, ún. a kötés hátoldalának a fal felé kell néznie. Helyezze a kötést a friss gittrétegbe, és egyenletesen nyomja be spatulával vagy simítóval. Tartsa a simítót 45°-os szögben, és húzza meg a kötést a felesleges tömítőanyag eltávolításához. (Ez az eljárás több szakértelmet igényel, mert nagy vastagságkülönbség esetén a kötés igazítása és préselése problémás.).

B) B) öntapadó rács használatával: ragassza fel az öntapadó rácsot közvetlenül a gipszkarton hézagára előzetes vakolás nélkül. Nyomja át az első nagyoló réteget ezen a rácson. A teljes kikeményedés után ezt a réteget legalább durván csiszoljuk le. A sík felület megkönnyíti a további rétegek felvitelét.

C) A következő eljárás mindkét esetben ugyanaz: Vigye fel az első réteget. Nyújtsa ki körülbelül 5 cm-rel az érdesítő vagy kötőréteg mindkét szélén túl. Ennek a rétegnek a szárítása és csiszolása után távolítsa el ismét a port az aljzatról. Ezzel a simítóval a második (utolsó) réteg felhordására is használható, ismét kb. 5 cm-rel az előző réteg mindkét szélén túl. Száradás után csiszolja simára a felületet.

D) A köszörülés csiszolórácsos simítóval történik. A fel nem használt gitt vízzel töltött zárt edényben több napig is eltartható.

1. Alapozó glettelő vagy nagyoló (alap) réteg - vékonyabb gitt használunk (keves vízzel keverjük össze - igény szerint).
2. Az első végső réteg – sűrűbb a forma és a vastagság beállításának köszönhetően.
3. 3. A második záróréteg - a fugázott hézag vagy vakolat simítása és kiegyenlítése miatt vékonyabb konzisztencia - megkönnyíti a csiszolási folyamatot.

Megjegyzés: A víz mennyisége a tömítőanyag szükséges konzisztenciájától függ, amely a technológiai ciklus minden egyes műveletéhez eltérő, és 0,2-0,8 liter/10 kg esztrich között mozog.

Figyelmeztetés

Tisztítás:

Nem használható kültéri alkalmazásokhoz.

Biztonság:

Anyaga: azonnal vízzel

Kéz: szappan és víz, javító kézkrém.

Lásd: „Biztonsági adatlap 07.39”.

Frissítés

Frissítve: 2019.04.15

Készült: 2017.12.09

A termék a jótállási idő alatt megfelel a specifikációnak. A közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteken alapulnak, és úgy gondoljuk, hogy megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a vállalat nem ismerheti a különböző felhasználási módokat, hol és milyen feltételek mellett alkalmazza a terméket, sem az alkalmazott alkalmazási módokat, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termékek bizonyos felhasználási célra való alkalmasságára vonatkozóan a feltüntetett információkon túl. vagy a felhasználás módjait. A fenti információk általános jellegűek. Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról. További információért forduljon műszaki osztályunkhoz.