TECHNIKAI ADATLAP

TECTANE

Fúró-vágó Spray

A fúró- és vágóolaj speciális, nagyteljesítményű, agresszív összetevők nélküli kenőolaj és hűtő-kenőanyag. Ásványolajmentes és biológiailag teljes mértékben lebomlik.

Tulajdonságok
A fúró- és vágóolaj kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkezik.
- Aktiválja a megmunkálási folyamatot
- A vágószerszámok nagyobb állásidői következtében még kemény és merev anyagok esetén is csökkenti a gyártási selejtet
- Meghosszabbítja a megmunkáló szerszámok, pl. esztergakések, fúrók, marók és menetfúrók állásidejét
- Kiváló hőállóképesség
- Jó tapadóképesség - a fúrószerszámok nem csúsznak meg
- Megóv a felületi károsodástól (pl. menetoldalak felszakadása)
- Igen kiadós és takarékos felhasználású
- Aktív környezetvédelem a klór, kén, bárium, ólom, kadmium, nitrát, PCB és formaldehid mellőzése által

Alkalmazási területek
Minden megmunkálási eljáráshoz, amely magas követelményeket támaszt a vágó- és hűtő-kenőeszközökkel szemben. Különösen alkalmas menetvágásra, csiszolásra, fűrészelésre, fúrásra, esztergálásra, hántolásra, sajtolásra és marásra.
A fúró- és vágóolaj felhasználható minden acélfajtához, öntvényhez, nemesacélokhoz, vörösrézhez, sárgarézhez, alumíniumhoz és azok ötvözeteihez.

Használat
A fúró- és vágóolaj csak hígítás nélkül használható, nem szabad ásványolajjal vagy más folyadékokkal keverni.
A vörösrezet és rézötvözeteket a megmunkálás után le kell mosni (az esetleges korróziót aktív kénnel).

Kiszerelés	500ml hajtógázos palack, 5l, 20l műanyag kanna, 200l hordó
Szavatosság	Gyártástól számított 24 hónap.

Tájékoztatóink és nyomtatványaink legjobb tudásunk szerint készültek. A tartalom azonban a feldolgozás és az alkalmazás szempontjából, mivel ezekre nincs befolyásunk, jogi kötelezettség nélküli.
A javítást és fejlesztést szolgáló módosítások jogát fenntartjuk.