

TECTANE

Hegesztőspray

Alkalmazási terület: Vas- és acélszerkezetek hegesztési munkáihoz.

Tulajdonságok:

- tisztítja az elektróda csúcsát
- csökkenti a szikraképződést
- varratra nincs hatással
- utókezelés szükségtelen
- szilikonmentes
- vizes emulzió
- festhető

Kiszerelés:

Szín

Színtelen

Csomagolás

Hajtógázos fémpalack

Szavatosság: Gyártástól számított 24 hónap.

Alkalmazás: Használat előtt erősen rázzuk fel a palackot. A kezelendő felületeket tisztítsuk meg, majd 20-25 cm-es távolságból egyenletesen permetezzük be.

Biztonság: Alkalmazás közben viseljünk munkaruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget. A palackot csak jól szellőztetett helyen szabad használni. A palackban túlnyomás uralkodik, ezért felnyitni, ütögetni, valamint +50°C-nál magasabb hőmérsékletnek kitenni még üres állapotban is tilos.

Védje a munkadarabot a hegesztés során szétfröccsenő fémcseppektől.

Tájékoztatóink és nyomtatványaink legjobb tudásunk szerint készültek. A tartalom azonban a feldolgozás és az alkalmazás szempontjából, mivel ezekre nincs befolyásunk, jogi kötelezettség nélküli. A javítást és fejlesztést szolgáló módosítások jogát fenntartjuk.