

TECTANE

Horgany-alu Spray

Alkalmazási terület: Horganyzott részek sérüléseinek javításához, újrachorganyzásához és acélvázaz építményeknél hegesztési varratokhoz, vágási pontokhoz.

Tulajdonságok:

- gyorsan száradó, nagy tisztaságú lapkaformájú alumínium-tartalmú, korrózió ellen védő bevonatot képez
- jól tapad
- lakkozható
- Alumínium tisztaság: > 99%
- Hőállóság: hosszútávon 200°C, rövidtávon 300°C-ig
- Száraz rétegvastagság: minimum 20µm.

Kiszerelés:

Szín

Ezüst/szürke

Csomagolás

Hajtógázos fémpalack

Szavatosság:

Gyártástól számított 24 hónap.

Alkalmazás:

Használat előtt erősen rázzuk fel a palackot. A kezelendő felületeket tisztítsuk meg, majd 20-25 cm-es távolságból egyenletesen permetezzük be.

Biztonság:

Alkalmazás közben viseljünk munkaruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget. A palackban túlnyomás uralkodik, ezért felnyitni, ütögetni, valamint +35°C-nál magasabb hőmérsékletnek kitenni még üres állapotban is tilos.

Tájékoztatóink és nyomtatványaink legjobb tudásunk szerint készültek. A tartalom azonban a feldolgozás és az alkalmazás szempontjából, mivel ezekre nincs befolyásunk, jogi kötelezettség nélküli. A javítást és fejlesztést szolgáló módosítások jogát fenntartjuk.