Technikai adatlap

TECTANE

Rozsdagátló Alapozó

Alkalmazási terület: Vas- és acélfelületek korróziógátló alapozáshoz.

Tulajdonságok:

- korróziógátló hatású
- sima felületet képez
- dörzsálló
- hőálló 150°C –ig
- ellenáll a víznek, vegyszernek
- 15 perc után porszárad

Kiszerelés:

Szín Vörös/barna

Csomagolás Hajtógázos fémpalack

Szavatosság: Gyártástól számított 24 hónap.

Alkalmazás: Használat előtt erősen rázzuk fel a palackot. A kezelendő felületeket tisztítsuk meg, majd 20-25 cm-es távolságból egyenletesen permetezzük be.

Biztonság: Alkalmazás közben viseljünk munkaruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget. A palackban túlnyomás uralkodik, ezért felnyitni, ütögetni, valamint $+35^0$C-nál magasabb hőmérsékletnek kitenni még üres állapotban is tilos.

Tájékoztatóink és nyomtatványaink legjobb tudásunk szerint készültek. A tartalom azonban a feldolgozás és az alkalmazás szempontjából, mivel ezekre nincs befolyásunk, jogi kötelezettség nélküli.
A javítást és fejlesztést szolgáló módosítások jogát fenntartjuk.

DEN BRAVEN AEROSOLS GmbH & Co. KG, Giebelstadter Weg 16, 97234 Albertshausen, Tel.: 09366/90710, Fax: 09366/907122