SOUDAL

# Teljesítmény igazolás

CPR rendelkezésnek megfelelően (EU)N°305/2011

# Soudal Silirub AC



Referencia szám: 230364

Termék neve, típusa, egyedi kódja:

**Soudal Silirub AC**

Termék építőipari felhasználási területe:

**Tömítő látható felületeken bel és kültéren.**
**Tömítő üvegezési munkákhoz.**

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

**EN 15651-1:2012: Típus F - EXT-INT: Osztály 12.5E**
**EN 15651-2:2012: Típus G**

Építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer, vagy rendszerek:

**Rendszer 3: Összegzés**
**Rendszer 3: Tűzállóságra**

Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően:

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Meghatalmazott személy:

**GINGER CEBTP, NB 0074 aki az Elsődleges Tipus Teszteket végezte, az alábbiakban összegezve.**

**Igazolt Teljesítmény: EN 15651-1:2012**

| **Összegzés** | **Teljesítmény** | **Harmonizált technikai specificació** |
|---|---|---|
| Tűzvédelmi besorolás | Osztály E | EN 15651-1:2012 |
| Felszabaduló veszélyes anyagok | NPD | |
| Víz és Légzárás | | |
| Megfolyási ellenállás | ≤ 3 mm | |
| Térfogat veszteség | ≤ 25% | |
| Húzó tulajdonság- Húrmodulus -30 C-fok | NPD | |
| Húzó tulajdonságok fenmaradása | NF | |
| Húzó tulajdonságok fenmaradása -30 C-fok | NPD | |
| Adhézió/Cohézió többféle hőmérsékleten | NF | |
| Adhézió/Cohézió fenmaradás víznek kitettség esetén | NF | |
| Törési nyúlás | ≥ 25% | |
| Tartósság | Megfelelt | |

**Körülmények:**

Módszer A

**Felületek:**

# Teljesítmény igazolás

CPR rendelkezésnek megfelelően (EU)N°305/2011

# Soudal Silirub AC



Alumínium
Beton

**Igazolt Teljesítmény: EN 15651-2:2012**

| Összegzés | Teljesítmény | Harmonizált technikai specificació |
|---|---|---|
| Tűzvédelmi besorolás | Osztály E | EN 15651-2:2012 |
| Felszabaduló veszélyes anyagok | NPD | |
| Víz és Légzárás | | |
| Megfolyási ellenállás | ≤ 3 mm | |
| Térfogat veszteség | ≤ 25% | |
| Rugalmas visszaállás | ≥ 40% | |
| Húzó tulajdonság- Húrmodulus -30 C-fok | NPD | |
| Húzó tulajdonságok fenmaradása -30 C-fok | NPD | |
| Húzó tulajdonságok fenmaradása | NF | |
| Adhézió/Cohézió többféle hőmérsékleten | NF | |
| Adhézió/Cohézió fenmaradás víznek kitettség esetén | NF | |
| Adhézió/Cohézió hő,víz és mesterséges fénynek kitettség esetén | NF | |
| Tartósság | Megfelelt | |

**Körülmények:**
Módszer A
**Felületek:**
Alumínium
Üveg

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban foglaltaknak. E teljesítmény- igazolás kiadásáért kizárólag a gyártó cég a felelős.

A gyártó nevében aláíró személy

Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 25/04/2016

# CE Jelölés

CPR rendelkezésnek megfelelően (EU)N°305/2011

**Felülvizsgálva: 25/04/2016** 

CE

NB 0074

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

14

Referencia szám: 230364

EN 15651-1: 2012
EN 15651-2: 2012
Tömítő látható felületeken bel és kültéren.
Tömítő üvegezési munkákhoz.

## Soudal Silirub AC

EN 15651-1:2012: Típus F - EXT-INT: Osztály 12.5E
EN 15651-2:2012: Típus G

**Körülmények:**
Módszer A
**Felületek:**
Alumínium
Beton
Üveg

| **Összegzés** | **Teljesítmény** | **Harmonizált technikai specificació** |
|---|---|---|
| Tűzvédelmi besorolás | Osztály E | EN 15651-1: 2012<br>EN 15651-2: 2012 |
| Felszabaduló veszélyes anyagok | NPD | |
| Víz és Légzárás | | |
| Megfolyási ellenállás | ≤ 3 mm | |
| Térfogat veszteség | ≤ 25% | |
| Rugalmas visszaállás | ≥ 40% | |
| Húzó tulajdonság- Húrmodulus -30 C-fok | NPD | |
| Húzó tulajdonságok fenmaradása | NF | |
| Húzó tulajdonságok fenmaradása -30 C-fok | NPD | |
| Adhézió/Cohézió többféle hőmérsékleten | NF | |
| Adhézió/Cohézió fenmaradás víznek kitettség esetén | NF | |
| Adhézió/Cohézió hő,víz és mesterséges fénynek kitettség esetén | NF | |
| Törési nyúlás | ≥ 25% | |
| Tartósság | Megfelelt | |