



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 962

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

protectBIT® GV 45

2. Felhasználás célja:

a) Hajlékony vízszigetelő lemezek. Hordozóréteges bitumenes lemezek tetők vízszigetelésére.
(EN 13707:2004+A2:2009)

b) Hajlékony vízszigetelő lemezek. Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a taljvíz elleni szigetelőlemezeket is.
(EN 13969:2004/A1:2006)

Talajnedvesség elleni szigetelő, gravitációs víz és víznyomás ellen nem használható; vízszigetelő tetőrendszerek belső vízszigetelő rétegeként.

3. Gyártó:

Charvát a.s., Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí, Cseh Köztársaság, tel.: +420 494 383 431

4. A meghatalmazott képviselő:

A gyártónak nincs képviselője.

5. Az AVCP-rendszerek:

Rendszer 2+

- 6a. Harmonizált szabvány:

- a) EN 13707:2004+A2:2009
b) EN 13969:2004/A1:2006

Bejelentett szerv:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Oznámený subjekt 1020

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., 1020 sz. bejelentett szervezet, a gyártóüzemben ellenőrizte és kiértékelte: a 2+ rendszer szerint, a termék termelésirányítási rendszerét, a deklarált tulajdonságok folyamatos biztosításához kapcsolódóan, ami alapján kiadta a 1020-CPR-050015906 és a 1020-CPR-050015908 számú termelésirányítási megfelelőségi tanúsítványt.

- 6b. Az európai értékelési dokumentum:

Nem alkalmazható.



7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Viselkedés külső tűz esetén	B _{ROOF} (t1)	EN 13707:2004+A2:2009
Tűzállóság	E tűzvédelmi osztály	
Vízzáróság	megfelel	
Szakítási tulajdonságok:		
Szakítószilárdság hosszirányban	≥400 N/50 mm	
Szakítószilárdság keresztirányban	≥250 N/50 mm	
Szakadási nyúlás hosszirányban	≥2 %	
Szakadási nyúlás keresztirányban	≥2 %	
Gyökérátnövése elleni védelem	NPD	
Ellenállás statikus terhelés hatására	2 kg	
Ütésállóság	400 mm	
Továbbszakítási ellenállás (szeg szára)	≥40 N	
Átlapolások nyírószilárdsága	≥250 N/50 mm	
Tertósság		
Mesterséges öregítés utáni tulajdonságok:		
Hideghajlíthatóság	0°C	
Megfolyás állóság magas hőmérsékleten	70°C	
Hideghajlíthatóság	0°C	
Veszélyes anyagok*	-	

*A termék nem tartalmaz veszélyes anyagokat.

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzállóság	E tűzvédelmi osztály	EN 13969:2004/A1:2006
Vízzáróság	megfelel	
Szakítási tulajdonságok:		
Szakítószilárdság hosszirányban	≥400 N/50 mm	
Szakítószilárdság keresztirányban	≥250 N/50 mm	
Szakadási nyúlás hosszirányban	≥2 %	
Szakadási nyúlás keresztirányban	≥2 %	
Ellenállás statikus terhelés hatására	2 kg	
Továbbszakítási ellenállás (szeg szára)	≥40 N	
Tertósság		
Mesterséges öregítés utáni tulajdonságok:		
Vízzáróság	megfelel	
Vegyí anyagokkal szembeni ellenálló képesség	megfelel	
Veszélyes anyagok*	-	

* A termék nem tartalmaz veszélyes anyagokat.

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:

Nem alkalmazható.



A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Jindra Kynclová, kereskedelmi igazgató

Doudleby nad Orlicí, 4.10.2019

CHARVÁT
akciová společnost
Družstevní 289
517 42 Doudleby nad Orlicí
(PVJ)