N/2021/1741xxxxFTNxx /2. sz.
Teljesítmény-nyilatkozat

1	Terméktípus egyedi azonosítója:	**TECHNOfacade 35hl kőztegyapot**
2	Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb, az építési termék azonosításáraalkalmas elem a 11. cikk (4)ww bekezdésében előirtaknak megfelelően:)	**1741xxxxFTNXX**
3	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	**TECHNOfacade 35hl kőztegyapot. Épületek homlokzati hőszigetelésére alkalmas.**
4	A gyártó/forgalmazó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	**Gutta Hungária Kft. 2120 Dunakeszi, Óceán-Árok u. 7. Tel.: 0036-27-620-210, www.gutta.hu**
5	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	**nem releváns, lásd alább**
6	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek.	**System 1 +System3**
7	Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:	**Istitute of tests and certification , PLC (akkreditációs nyilvántartási száma 1023) Institut Pro Testování a Certifikaci, a.s. trida Tomáse Bati 299,Louky 763 02 Zlín (CZ)**
8	Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:	**nem releváns**
9	Nyilatkozat szerinti teljesítmény:	

Standard Harmonizáció EN: 13162:2012 A1:2015

Bejelentett teljesítmény

Alapvető jellemzői	Követelési záradékok az európai szabványban	Jel	Mértékegység	Bejelentett szint és/vagy oszály /NA
	Hővezetés	λ_D	(W/mK)	0,035
	Hőellenállás	R_D	m2 K/W	lásd alább
Hőellenállás	Vastagság	Tűrési érték	mm	T5
a hőállóság tartóssága a hővel, időjárással, öregedéssel /lebomlással szemben	Hő ellenállás	R_D	m2 K/W	lásd alább
	Hővezetés	λ_D	(W/m2K)	0,035
	Méretstabilitás meghatározott hőmérsékleten	DS =70,-)	%	NA
	Méretstabilitás meghatározott hőmérséklet és páratartalom mellett	DS =70, 90)	%	</= 1
Tűzreakció	Tűzreakció euróosztály jellemzői	RtF	euro osztály	A1

a tűzreakció tartóssága a hőtől való elázás, öregedés / lebomlás ellen	Tűzállóság jellemzői	RtF	euro osztály	A1
Vízáteresztő képesség	Rövid ideig tartó vízfelvétel	WS	kg/m2	</= 1
	Hosszú ideig tartó vízfelvétel	WL(P)	kg/m2	</= 3
Vízgőzáteresztő képesség	nyomó feszültség	MU	-	1
Nyomószilárdság	Nyomó feszültség	CS(10)	kPa	30
	Pontszerűen	Pl(5)	N	200
Szakító szilárdság	Merlőeges irányba	TR	kPA	10
Nyomószilárdság tartóssága az öregedés és lebomlással szemben	nyomó kúszás	CC(i1/i2y)σc	mm	N/A
		dN	mm	N/A
	Dinamikus merevség	SD	MN/m3	N/A
	Vastagság	dL	Mm	N/A
	Összenyomhatóság	C	mm	N/A
Ütközési zaj átmeneti index		dN	mm	N/A
	Légáram ellenállás	Afr	kPA S/m2	N/A
Közvetlen levegő hangszigetelési index		dN	mm	N/A
	Légáram ellenállás	Afr	kPA S/m2	N/A
Hangelnyelési index	Hangelnyelési index	Ap; Aw	-	N/A
Folyamatos izzó égés	Folyamatos izzó égés	-	-	N/A
Veszélyes anyag kibocsátása a beltérbe	Veszélyes anyag kibocsátása	-	-	N/A

Hőellenállás

Vastagság (mm)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Rd [m2K/W]	-	-	-	1,4	1,7	2	2,25	2,55	2,85	3,1	3,4	3,7	4	4,25	4,55
Vastagság (mm)	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	-
Rd [m2K/W]	4,85	5,1	5,4	5,7											

10 az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4.pontban meghatározott gyártó a felelős

2021-09-23 Dunakeszi

Skripeczky Éva – ügyvezető igazgató

GUTTA HUNGÁRIA KFT.
2120 Dunakeszi, Óceán-árok u. 7.
Adószám: 12325609-2-13