

ULTRACARE GROUT PROTECTOR

Vizes diszperzós készítmény cementkötésű fugák és greslapok védelmére



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az **UltraCare Grout Protector** egy foltosodást gátló készítmény kifejezetten cementkötésű habarccsal tömített fugákhoz és csiszolt greslapokhoz kifejlesztve.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A fugázott felületre felhordva az **UltraCare Grout Protector** tartós és időszakosan megújuló (a használat és a kitétség függvényében) foltálló védelmet biztosít mind a csiszolt porcelánlapoknak, mind a cementkötésű fugázóhabarcsoknak (CG osztály az EN 13888 szerint).

A termék nem változtatja meg a felület megjelenését, színét vagy fényét és nem képez filmréteget. Gyors száradású kezelés.

A kezelt felületek alkalmasak élelmiszerekkel történő érintkezésre is.

Az **UltraCare Grout Protector** kitűnő UV stabilitású és többszöri mosás után is megőrzi jó védőképességét. Javasoljuk, hogy a tisztítást az **UltraCare Multicleaner Spray** vagy az **UltraCare Multicleaner** használatával végezze, mindig a vonatkozó műszaki adatlapok figyelembevételével.

Ellenáll a forgalomnak, nem képez filmréteget a felületen és nagyon csekély hatása van az anyag lélegzőképességére vagy csúszásmentes tulajdonságaira. A kezelés ezzel az egyetlen termékkel elvégezhető és a felületek már felhordás után 2 órával könnyű gyalogosforgalommal terhelhetők (normál körülmények között, +23°C és 50% R.H.).

A kezelt felületek nedves környezetben 12 óra múlva vehetők használatba.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

A termék nem alkalmas a megadottaktól eltérő felületek kezelésére (használgon más terméket az **UltraCare** termékcsaládból a vonatkozó műszaki adatlapokra hivatkozva). Mindig végezzen előzetes próbát egy rejtett mintaterületen az esztétikai hatás kiértékelésére, mielőtt a terméket a teljes felületre felhordja.

A kezelés egy bizonyos idő elteltével megismételhető a hatás megőrzése érdekében, az anyag típusától, a forgalomtól és a kopásállóságától függően.

Ne hordja fel a terméket kültéri felületre, ha eső várható a felhordást követően néhány órán belül.

Az **UltraCare Grout Protector** olyan teljesen kikeményedett cementkötésű habarcsokra alkalmazható, amelyek már átmentek a fektetés utáni savas tisztításon. A kikeményedési idő a fugázáshoz használt fugázóhabarcs típusától függően változik (mindig olvassa el a vonatkozó műszaki adatlapot).

Ha a terméket beltérben használja, biztosítsa a helyiség jó szellőzését bedolgozás és száradás alatt.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az **UltraCare Grout Protector** felhasználásra kész, porlasztóval ellátott palackokban kapható az alkalmazás megkönnyítésére. Felhasználás előtt jól rázza fel.

Előzetesen tisztítsa meg a felületet az **UltraCare** termékcsalád megfelelő tisztítószerével (pl. **UltraCare Keranet**, **UltraCare HD Cleaner**, **UltraCare Multicleaner** stb.), mindig a vonatkozó műszaki adatlapok figyelembevételével.

Az **UltraCare Grout Protector**-t egyenletesen hordja fel elkerülve a felesleges termék felhalmozódásokat és terítse el egy golyós applikátorral vagy mikroszálas ruhával. Távolítsa el a felesleges terméket, mielőtt megszáradna, a felületet

szivaccsal vagy ronggyal átsimítva.

Kerülje a nagyon hideg vagy nagyon meleg felületekre való felhordást ($> +35^{\circ}\text{C}$ o $< +5^{\circ}\text{C}$). Javasolt az **UltraCare Grout Protector**-ral kezelt felületekhez semleges tisztítószer használni (mint pl. **UltraCare Multicleaner**, a vonatkozó műszaki adatlapon megadott utasításoknak megfelelően hígítva). A felesleges terméket még teljesen száraz állapotban is el lehet távolítani, ha a felületet mikroszálas kendővel vagy **UltraCare Multicleaner** oldattal egy puha csiszolópárnával átdörzsöli, majd tiszta vízzel leöblíti.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Legfeljebb 40 m² greslap felülethez egy 750 ml-es palack **UltraCare Grout Protector** (egy réteg), az anyag felületétől függően. Ha csak a fugákra hordja fel, a termék legfeljebb 800 folyóméterre elegendő. Ezt az értéket nagymértékben befolyásolja a fugák mérete és nedvszívó képessége.

KISZERELÉS

Az **UltraCare Grout Protector** 0,75 literes szórófejes palackokban kapható.

TÁROLÁS

Az **UltraCare Grout Protector** 24 hónapig tárolható eredeti csomagolásban.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasításokat az érvényes Biztonsági adatlap tartalmazza, mely letölthető a www.mapei.hu honlapról.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	homogén folyadék
Szín:	színtelen
pH (+20°C):	6,5
Sűrűség:	+20°C : 1,00 g/cm ³

ALKALMAZÁSI ADATOK

Hígítási arány:	felhasználásra kész
Felületi száradás:	4-8 óra
Bedolgozási hőmérséklettartomány:	+5°C-tól +35°C-ig

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu



JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

11013-7-2022 (HU)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

