

ULTRACARE GROUT RELEASE

Vizes diszperziós termék porózus anyagok fugázás előtti védelmére



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az **UltraCare Grout Release** egy vizes bázisú termék porózus anyagok fugázás előtti védelmére (csak cementkötésű fugákhoz alkalmas). Alkalmas ideiglenes védelemként texturált felületű nem porózus anyagokra is a fugázás megkönnyítésére és a habarcsmaradványok gyors és könnyű eltávolítására.

A termék ideális terrakotta, klinker, természetes és műkő felületekre is.

Fugázás előtt felhordva az **UltraCare Grout Release** megakadályozza, hogy a habarcs behatoljon a burkolólapok mikropórusaiba és megkönnyíti a felesleges habarcs eltávolítását, így elkerülhető a kellemetlen felhős vagy „képkeretes” hatás. Cementkötésű habarcsokhoz alkalmas.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **UltraCare Grout Release** egy víztaszító mikrorészecskékből készült vizes diszperziós termék, mely védi a felületet a foltosodástól cementkötésű fugázzal történő fugázás előtt.

Az **UltraCare Grout Release** nem befolyásolja a fugázóhabarcs tapadását a burkolólapokhoz.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

A termék a megadottól eltérő felületek kezelésére nem alkalmas. A termék csak cementkötésű fugázókhoz történő használatra alkalmas. Mindig végezzen előzetes próbát egy mintán vagy az anyag egy rejtett területén az esztétikai eredmény kiértékelésére és a kezelés hatékonyságára, mielőtt a terméket a teljes felületre felhordja.

Ha a terméket beltérben használja, biztosítsa a helyiség jó szellőzését a bedolgozás és a száradás alatt.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az **UltraCare Grout Release** felhasználásra kész. Felhasználás előtt jól rázza fel.

A felületet előzetesen tisztítsa meg az **UltraCare** termékcsalád egyik megfelelő tisztítószerével (mint pl. **UltraCare Keranet**, **UltraCare HD Cleaner**, **UltraCare MultiCleaner**, stb.), mindig a vonatkozó termékismertető utasításai szerint.

Várjon, amíg a felület teljesen megszárad, majd hordja fel egyenletesen az **UltraCare Grout Release**-t egy gyapjú applikátorral vagy mikroszálas ruhával elkerülve a termékfelesleg felhalmozódását. Távolítsa el a felesleges terméket szivaccsal vagy ruhával átdörzsölve a felületet.

Kerülje a nagyon hideg vagy nagyon meleg felületre felhordást ($> +35^{\circ}\text{C}$ o $< +5^{\circ}\text{C}$).

Várja meg az **UltraCare Grout Release** teljes megszáradását (kb. 4-8 óra a környezeti körülményektől függően), mielőtt a fugahézagokat kifugazza.

Ezután fugázza ki és tisztítsa le a fugákat a használt fugázóhabarcs termékismertetőjében megadott utasításokat követve.

Az **UltraCare Grout Release**-zel kezelt felületek a felhordás után kompatibilisek speciális tisztítószerrel, mint például **UltraCare Keranet**, **UltraCare Acid Cleaner** vagy **UltraCare Multicleaner** a felület típusától függően.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Legfeljebb 40 m² felület 1 liter **UltraCare Grout Release**-zel (egy réteg). A kiadósságot nagymértékben befolyásolja a kezelendő aljzat nedvszívó képessége és felülete.

KISZERELÉS

Az UltraCare Grout Release 1 literes kannákban kapható.

TÁROLÁS

Az UltraCare Grout Release 24 hónapig tárolható eredeti, bontatlan csomagolásban.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasításokat az érvényes Biztonsági adatlap tartalmazza, mely letölthető a www.mapei.hu honlapról.
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	homogén folyadék
Szín:	színtelen
pH (+20°C):	6,5
Sűrűség:	+20°C : 1,00 g/cm ³
EMICODE:	EC1 Plus – nagyon alacsony kibocsátás

ALKALMAZÁSI ADATOK

Hígítási arány:	felhasználásra kész
Felületi száradás:	4-8 óra
Bedolgozási hőmérséklettartomány:	+5°C-tól +35°C-ig

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

11014-11-2022 (HU)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

