

Biztonsági adatlap.

ULTRACARE STAIN PROTECTOR S

-i biztonsági adatlap.: 21/02/2022 - ellenőrzés 1



1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

A készítmény azonosítása:

Kereskedelmi név: ULTRACARE STAIN PROTECTOR S

Kereskedelmi kód: 9001517

Regisztrációs szám N/A

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználási mód: védő

Ellenjavallt felhasználási módok: Az adatok nem állnak rendelkezésre

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító: MAPEI KFT - 2040. Budaörs Sport u. 2

phone: +36-23-501667 - fax: +36-23-501666 - www.mapei.hu (office hours)

Felelős: sicurezza@mapei.it

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096. Bp., Nagyvárad tér 2 - Tel: +36- 06-1-4766464, +36-06-80-201199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása



2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008/EK (CLP) szabályozás

Flam. Liq. 3

Tűzveszélyes folyadék és gőz.

STOT SE 3

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Asp. Tox. 1

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Az emberi egészségre és a környezetre káros fizikokémiai hatások:

Egyéb veszélyek nincsenek

2.2. Címkézési elemek

1272/2008/EK (CLP) szabályozás

Piktogramok és figyelmeztetések



Veszély

Vészelzések:

H226

Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H304

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H336

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Óvintézkedések:

P210

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P261

Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését.

P301+P310

LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.

P312

Roszcullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.

P331

TILOS hánytatni.

P370+P378

Tűz esetén: oltásra száraz porral oltó tűzoltókészülék használendő.

P403+P235

Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

Tartalmaz:

Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz;
Alacsony forraszpontú hidrogénnel kezelt
benzin

1-methoxy-2-propanol

n-butyl-acetat

Különleges intézkedések a többször módosított REACH rendelet XVII. mellékletének megfelelően:
Kizárólag szakmai felhasználó részére.

2.3. Egyéb veszélyek

Nincsenek PBT/vPvB alkatrészeket.

Egyéb veszélyek: Egyéb veszélyek nincsenek

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1. Anyagok

Nem elérhető

3.2. Keverékek

A készítmény azonosítása: ULTRACARE STAIN PROTECTOR S

A CLP rendelet és a vonatkozó osztályozás értelmében veszélyesnek minősülő összetevők:

Koncentráció (%) Név (w/w)	Azonosító szám	Osztályozás	Regisztrációs szám
≥75 - <100 % Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz; Alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt benzin	CAS:64742-48-9 EC:265-150-3 Index:649-327-00-6	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336	01-2119463258-33-XXXX
≥10 - <20 % 1-methoxy-2-propanol	CAS:107-98-2 EC:203-539-1 Index:603-064-00-3	Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336	01-2119457435-35-XXXX
≥5 - <10 % n-butyl-acetat	CAS:123-86-4 EC:204-658-1 Index:607-025-00-1	Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336, EUH066	01-2119485493-29
≥0.05 - <0.1 % methanol	CAS:67-56-1 EC:200-659-6 Index:603-001-00-X	Flam. Liq. 2, H225 STOT SE 1, H370 Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 3, H311	01-2119433307-44-XXXX
Egyedi koncentrációs határértékek: 3% ≤ C < 10%: STOT SE 2 H371 10% ≤ C < 100%: STOT SE 1 H370			

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Bőrrel való érintkezés esetén:

- A szennyezett ruhaneműt azonnal le kell venni.
- Azonnal bő folyóvízzel és esetleg szappannal le kell mosni azt a testrészt, amely érintkezett a termékkel.
- Mossuk le teljesen a testet (zuhany vagy fürdő).
- Azonnal húzzuk le a szennyezett ruházatot és távolítsuk el azt biztonságos módon.

Szemmel való érintkezés esetén:

- Azonnal mossa le vízzel.

Lenyelés esetén:

- Hánytatni tilos: orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az SDS-t és a címkét.

Belélegzés esetén:

- A sérültet vigyük friss levegőre és tartsuk melegen, pihenő helyzetben.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nem elérhető

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal forduljunk orvoshoz (ha lehetséges, mutassuk meg a biztonsági adatlapot vagy a használati útmutatót).

Kezelés:

- (lásd a fenti 4.1)

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóeszközök:
Tűz esetén: oltásra száraz porral oltó tűzoltókészülék használandó.
Oltóeszközök, melyeket biztonsági okokból nem szabad használni:
Különösebben egyik sem.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Ne lélegezzük be a robbanás vagy égés során kialakuló gázokat.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Megfelelő légzőkészüléket használjon!

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

- 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**
Használjon egyéni védőfelszerelést.
Távolítsa el minden gyulladási forrást.
A helyszínen tartózkodókat vezesse biztonságos helyre.
- 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések**
Akadályozza meg, hogy az anyag a földre/föld alá jusson. Akadályozza meg, hogy az anyag vízbe vagy csatornába jusson.
Az elfolyást földdel vagy homokkal kell körülhatárolni.
- 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**
A gyűjtéshez megfelelő anyagok: szívóhatású anyag, szerves, homok
Gyűjtse össze a mosáshoz használt szennyezett vizet és ürítse ki.
- 6.4. Hivatkozás más szakaszokra**
Lásd a 8. és 13. pontokat is

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

- 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**
Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést, a gőzök, keverékek belélegzését.
Ne használjon olyan üres tartályt, melynek tisztítása még nem történt meg.
Áttöntés előtt győződjön meg arról, hogy a tartályokban nincsen maradék összeférhetetlen anyag.
Étkezőhelyiségekbe való belépés előtt le kell venni a szennyezett ruházatot.
Munka közben tilos az étkezés és az ivás!
A javasolt védőfelszereléshez nézze át a 8. pontot.
- 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**
Mindig jól szellőztetett helyen kell tárolni.
20 C° alatt kell tárolni. Nyílt lángtól és hőforrástól távol kell tartani. Kerülni kell, hogy közvetlen nap érje.
Nyílt lángtól, szikrától és hőforrástól távol kell tartani. Kerülni kell, hogy közvetlen nap érje.
Tartsa távol ételtől, italtól és állateledeltől.
Összeférhetetlen anyagok:
Különösebben egyik sem.
A helyiségekre vonatkozó utasítások:
Hűvös és megfelelően szellőztetett.
- 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**
Javaslat(ok)
Nincs sajátos felhasználási mód
Iparág faji megoldások:
Nincs sajátos felhasználási mód

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

OEL értékkel rendelkező összetevők listája

Osszetevő	OEL Típus	ország	Felső határ	Hosszú távú mg/m3	Hosszú távú ppm	Rövid távú mg/m3	Rövid távú ppm	Viselkedés	Megjegyzése
Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz; Alacsony forraszpontú hidrogénnel kezelt benzin	NDS	LENGYELORSZ ÁG		300					
	NDSCh	LENGYELORSZ ÁG				900			
	DFG	NÉMETORSZÁG C				600	100		
	CHE	SVÁJC				600	100		

1-methoxy-2-propanol	SUVA	Egyik sem	375	100	568	150	
	National	SVÉDORSZÁG	190	50	300	75	
	National	FINNORSZÁG	370	100	560	150	SWEDEN, Short-term value, 15 minutes average value
	National	NORVÉGIA	180	50			FINLAND, hud
	NDS	Egyik sem	180				NORWAY, H
	NDSCh	Egyik sem	360				
	National	NORVÉGIA	185	50	370	100	
	EU	Egyik sem	375	100	563	150	Skin
	ACGIH	Egyik sem		50		100	A4 - Eye and URT irr
	DFG	NÉMETORSZÁG C			740	200	
	ACGIH			50		100	A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;eye and upper respiratory tract irritation
	National	SVÉDORSZÁG	190	50			
	National	FRANCIAORSZÁG	188	50	375	100	
	National	SPANYOLORSZÁG	375	100	568	150	
	National	GÖRÖGORSZÁG	360	100	1080	300	
	National	DÁNIA	185	50			
	National	FINNORSZÁG	370	100	560	150	
	National	NÉMETORSZÁG	370	100			
	National	PORTUGÁLIA	375	100	568	150	
	National	NORVÉGIA	180	50	225	75	
	National	BELGIUM	375	100	568	150	
	NDS	LENGYELORSZÁG	180				
	NDSCh	LENGYELORSZÁG			360		
	CHE	SVÁJC			720	200	
	NDS	HOLLANDIA	375		563		
	National	CSEH KÖZTÁRSASÁG	270				
	National	MAGYARORSZÁG	375		568		
	Malaysi a OEL	MALAYSIA	369	100			
	National	ÉSZTORSZÁG	375	100	568	150	
	National	LETTORSZÁG	375	100	568	150	
	National	CSEH KÖZTÁRSASÁG C			550		
	National	SZLOVÁKIA C			568		
	National	SZLOVÁKIA	375	100			
	National	SZLOVÉNIA	375	100	562.5	150	
	National	EGYESÜLT KIRÁLYSÁG	375	100	560	150	
	National	BULGÁRIA	375.0	100	568.0	150	
	National	ROMÁNIA	375	100	568	150	
	TUR	PULYKA	375	100	568	150	
	National	LITVÁNIA	190	50	300	75	
	National	HORVÁTORSZÁG	375	100	568	150	

n-butyl-acetat	EU	375	100	568	150	Tájékoztató	Possibility of significant uptake through the skin
	National BELGIUM	184	50	369	100		
	National SZLOVÉNIA	375	100	568	150		
	SUVA Egyik sem	480	100	960	200		
	National SVÉDORSZÁG	500	100	700	150		SWEDEN, Short-term value, 15 minutes average value
	NDS Egyik sem	200					
	NDSch Egyik sem	950					
	ACGIH Egyik sem		50		150		Eye and URT irr
	National NORVÉGIA	710	150	1420	300		
	DFG NÉMETORSZÁG C			960	200		
	ACGIH		50		150		eye and upper respiratory tract irritation (listed under Butyl acetates, all isomers)
	National SVÉDORSZÁG	500	100				
	National FRANCIAORSZÁG	710	150	940	200		
	National SPANYOLORSZÁG	724	150	965	200		
	National GÖRÖGORSZÁG	710	150	950	200		
	National DÁNIA	710	150				
	National FINNORSZÁG	720	150	960	200		
	National NÉMETORSZÁG	300	62				
	National PORTUGÁLIA		150		200		
	National BELGIUM	723	150	964	200		
	NDS LENGYELORSZÁG	240					
	NDSch LENGYELORSZÁG			720			
	CHE SVÁJC			960	200		
	National CSEH KÖZTÁRSASÁG	950					
	National MAGYARORSZÁG	950		950			
methanol	Malaysi MALAYSIA a OEL	713	150				
	National LETTORSZÁG	200					
	National CSEH KÖZTÁRSASÁG C			1200			
	National SZLOVÁKIA C			700			
	National SZLOVÁKIA	500	100				
	National SZLOVÉNIA	480	100	480	100		
	National EGYESÜLT KIRÁLYSÁG	724	150	966	200		
	National BULGÁRIA	710		950			
	National ROMÁNIA	715	150	950	200		
	National HORVÁTORSZÁG	724	150	966	200		
	National BELGIUM	238	50	712	150		
	National SZLOVÉNIA	300	62	600	124		
	SUVA Egyik sem	260	200	1040	800		
	National SVÉDORSZÁG	250	200	350	250		SWEDEN, Short-term value,

						15 minutes average value
National	FINNORSZÁG	270	200	330	250	FINLAND, hud NORWAY, H
National	NORVÉGIA	130	100			
NDS	Egyik sem	100				
NDSch	Egyik sem	300				
National	NORVÉGIA	260	200	520	400	Skin
EU	Egyik sem	260	200			
ACGIH	Egyik sem		200		250	
DFG	NÉMETORSZÁG C			260	200	
ACGIH			200		250	Skin - potential significant contribution to overall exposure by the cutaneous route;eye damage;headache; dizziness;nausea
National	SVÉDORSZÁG	250	200			Tájékoztató Possibility of significant uptake through the skin
EU		260	200			
National	FRANCIAORSZÁG	260	200	1300	1000	
National	SPANYOLORSZÁG	266	200			
National	GÖRÖGORSZÁG	260	200	325	250	
National	DÁNIA	260	200			
National	FINNORSZÁG	270	200	330	250	
National	NÉMETORSZÁG	270	200			
National	PORTUGÁLIA	260	200		250	
National	NORVÉGIA	130	100	162.5	125	
National	BELGIUM	266	200	333	250	
NDS	LENGYELORSZÁG	100				
NDSch	LENGYELORSZÁG			300		
CHE	SVÁJC			1040	800	
NDS	HOLLANDIA	133				
National	CSEH KÖZTÁRSASÁG	250				
National	MAGYARORSZÁG	260				
Malaysia a OEL	MALAYSIA	262	200			Skin notation
National	ÉSZTORSZÁG	250	200	350	250	
National	LETTORSZÁG	260	200			
National	CSEH KÖZTÁRSASÁG C			1000		
National	SZLOVÁKIA	260	200			
National	SZLOVÉNIA	260	200			
National	EGYESÜLT KIRÁLYSÁG	266	200	333	250	
National	BULGÁRIA	260.0	200			
National	ROMÁNIA	260	200			
TUR	PULYKA	260	200			
National	LITVÁNIA	260	200			

National HORVÁTOR SZÁ G	260	200		
National SZLOVÉNIA	260	200	1040	800

Biológiai expozíciós index

Összetevő	CAS-szám	érték	Mértékegység	közepes	Biológiai indikátor	mintavételi időszak
methanol	67-56-1	15	mg/L	Vizelet	Metilalkohol	Turnus vége

PNEC expozíciós határértékek

Összetevő	CAS-szám	PNEC Határ	Expozíciós útvonal	Expozíció gyakoriság	Megjegyzés
1-methoxy-2-propanol	107-98-2	10.000000 mg/l	Édesvíz		
		100.000000 mg/l	Intermittent release		
		1.000000 mg/l	Tengervíz		
		100.000000 mg/l	Mikroorganizmusok a szennyvíztisztításban		
		52.300000 mg/kg	Édesvízi üledék		
		5.200000 mg/kg	Tengervízi üledék		
		4.590000 mg/kg	Talaj (mezőgazdasági)		
n-butil-acetat	123-86-4	1.18 mg/l	Édesvíz		
		0.018 mg/l	Tengervíz		
		0.981 mg/kg	Édesvízi üledék		
		0.0981 mg/kg	Tengervízi üledék		
		0.36 mg/l	Intermittent release		
		0.0903 mg/kg	Talaj (mezőgazdasági)		
methanol	67-56-1	154 mg/l	Édesvíz		
		15.4 mg/l	Tengervíz		
		570.4 mg/kg	Édesvízi üledék		
		23.5 mg/kg	Talaj (mezőgazdasági)		
		100 mg/l	Mikroorganizmusok a szennyvíztisztításban		
		1540 mg/l	Intermittent release		

Származtatott hatásmentes szint. (DNEL)

Összetevő	CAS-szám	Ipari munkák	Szaktun- kás	Felhaszná- ló	Expozíciós útvonal	Expozíció gyakoriság	Megjegyzés
Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz; Alacsony forraszpontú hidrogénnel kezelt benzin	64742-48-9	300 mg/kg		300 mg/kg	Humán dermatológiai	Hosszú távú, rendszeres hatások	
				900 mg/m3	Humán belélegzés	Hosszú távú, rendszeres hatások	

1-methoxy-2-propanol	107-98-2		300 mg/kg	Humán orális	Hosszú távú, rendszeres hatások
			1500 mg/m3	Humán belélegzés	Rövid távú (akut)
		369. 000000 mg/m3		Humán belélegzés	Hosszú távú, rendszeres hatások
		553. 500000 mg/m3		Humán belélegzés	Rövid távú, rendszeres hatások
		553. 500000 mg/m3		Humán belélegzés	Rövid távú, helyi hatások
		183. 000000 mg/kg		Humán dermatológiai	Hosszú távú, rendszeres hatások
		43. 900000 mg/m3		Humán belélegzés	Hosszú távú, rendszeres hatások
		78. 000000 mg/kg		Humán dermatológiai	Hosszú távú, rendszeres hatások
n-butil-acetat	123-86-4		33. 000000 mg/m3	Humán orális	Hosszú távú, rendszeres hatások
		960 mg/m3		Humán belélegzés	Rövid távú, rendszeres hatások
		960 mg/m3		Humán belélegzés	Rövid távú, helyi hatások
		480 mg/m3		Humán belélegzés	Hosszú távú, rendszeres hatások
		480 mg/m3		Humán belélegzés	Hosszú távú, helyi hatások
		859.7 mg/m3		Humán belélegzés	Rövid távú, rendszeres hatások
		859.7 mg/m3		Humán belélegzés	Rövid távú, helyi hatások
		102.34 mg/m3		Humán belélegzés	Hosszú távú, rendszeres hatások
methanol	67-56-1		102.34 mg/m3	Humán belélegzés	Hosszú távú, helyi hatások
		40 mg/kg	8 mg/kg	Humán dermatológiai	Rövid távú, rendszeres hatások
		260 mg/m3	50 mg/m3	Humán belélegzés	Rövid távú, rendszeres hatások
		260 mg/m3	50 mg/m3	Humán belélegzés	Rövid távú, helyi hatások
		40 mg/kg	8 mg/kg	Humán dermatológiai	Hosszú távú, rendszeres hatások
		260 mg/m3	50 mg/m3	Humán belélegzés	Hosszú távú, helyi hatások
		260 mg/m3	50 mg/m3	Humán belélegzés	Hosszú távú, rendszeres hatások
			8 mg/kg	Humán orális	Rövid távú, rendszeres hatások

8.2. Az expozíció ellenőrzése

A szem védelme:

Normális használat esetén nem szükséges. Dolgozzon mindenesetre a megszokott gyakorlat szerint.

A bőr védelme:

A bőr teljes védelmét garantáló ruházatot használjon, pl. pamut, gumi, PVC vagy viton anyagból.

A kéz védelme:

Megfelelő anyagok védőkesztyűkhöz; EN ISO 374:

Polikloroprén - CR: vastagsága > = 0,5 mm; áttörési idő > = 480 perc.

Nitrilgumi - NBR: vastagsága = = 0,35 mm; áttörési idő > = 480 perc.

Butilgumi - IIR: vastagság > = 0,5 mm; áttörési idő > = 480 perc.

Fluorozott gumi - FKM: vastagság = = 0,4 mm; áttörési idő > = 480 perc.

Neoprén kesztyű javasolt (0,5 mm), nem ajánlott kesztyű: nem vízálló kesztyű

Légzési óvintézkedések:

Minden egyéni védőeszköznek meg kell felelnie a vonatkozó CE szabványoknak (ld. védőkesztyűkre vonatkozó EN ISO 374 és a védőszemüvegekre vonatkozó EN ISO 166 szabványt), ezeket megfelelően kell karbantartani és tárolni. Konzultáljon a védőeszközök beszállítójával a felhasználási javaslatról és a felszerelés alkalmasságáról az egyes vegyi anyagokkal szemben.

Használjon olyan megfelelő légzésvédő eszközt.

Műszaki és higiéniai intézkedések

Nem elérhető

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

Nem elérhető

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Fizikai állapot: Folyadék

Jelleg és szín: folyékony fehér

Szag: jellegzetes

Szagérzékelési határ: Nem elérhető

pH: Nem elérhető

Olvadási pont/fagypon: Nem elérhető

Kezdő forráspont és forrástartomány: Nem elérhető

Lobbanáspont: 36 °C (97 °F)

Párolgási sebesség: Nem elérhető

Az égés vagy robbanás felső/alsó határértéke: Nem elérhető

Gőzsűrűség: Nem elérhető

Gőznyomás: Nem elérhető

Relatív sűrűség: 0.80 g/cm³

Vízben oldhatóság: Nem elérhető

Oldhatóság olajban: oldódó

Eloszlási koefficiens (n-oktanol/víz): Nem elérhető

Öngyulladás hőmérséklet: Nem elérhető

Bomlási hőmérséklet: Nem elérhető

Viszkozitás: 15.00 mPA-s

Kinematikus viszkozitás: <= 20,5 mm²/sec (40 °C) mm²/s

Robbanó tulajdonságok: Nem elérhető

Oxidáló tulajdonságok: Nem elérhető

Szilárd/gáz gyulladáspont: Nem elérhető

9.2. Egyéb információk

Nincs további információ

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Normál körülmények között stabil

10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Semmi.

10.4. Kerülendő körülmények

Normál körülmények között stabil.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Kerülni kell az oxidáló anyagokkal való érintkezést. A termék meggyulladhat.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Semmi.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

A keverékre vonatkozó toxikológiai információk:

a) akut toxicitás	Nincs besorolva A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
b) bőrkorrózió/bőrirritáció	Nincs besorolva A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció	Nincs besorolva A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció	Nincs besorolva A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
e) csírasejt-mutagenitás	Nincs besorolva A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
f) rákkeltő hatás	Nincs besorolva A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
g) reprodukciós toxicitás	Nincs besorolva A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	A termék osztályozása: STOT SE 3(H336)
i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	Nincs besorolva A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
j) aspirációs veszély	A termék osztályozása: Asp. Tox. 1(H304)

A termékben talált legfontosabb anyagokkal kapcsolatos toxikológiai információk:

Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz; Alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt benzin	a) akut toxicitás	LD50 Szájon át Patkány > 5000 mg/kg
		LD50 Bőr Nyúl > 5000 mg/kg
		LD50 Bőr Nyúl > 3160 mg/kg
		LC50 Inhaláció Patkány > 8500 mg/m3 4h
		LD50 Szájon át Patkány > 6000 mg/kg
1-methoxy-2-propanol	a) akut toxicitás	LD50 Szájon át Patkány = 5300 mg/kg
		LD50 Bőr Nyúl = 13000 mg/kg
		LC50 Inhaláció Patkány = 28.8 mg/l 4h
		LD50 Bőr Nyúl = 13 g/kg
		LC50 Inhaláció Patkány > 7559 Ppm 6h
n-butil-acetat		LD50 Szájon át Patkány = 5000 mg/kg
	h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	NOAEL Szájon át Patkány = 919 mg/kg
		NOAEL Inhaláció Patkány = 3.7 mg/kg
		NOAEL Bőr Nyúl > 1000 mg/kg
	a) akut toxicitás	LC50 Inhaláció Patkány = 21.1 mg/l 4h
		LD50 Szájon át Patkány > 6400 mg/kg
		LD50 Bőr Nyúl > 5000 mg/kg

LD50 Bőr Nyúl > 17600 mg/kg
 LC50 Inhaláció Patkány = 390 Ppm 4h
 LD50 Szájon át Patkány = 10768 mg/kg
 g) reprodukciós toxicitás NOAEC = 2000 Ppm

methanol a) akut toxicitás LD50 Bőr Nyúl > 17100.00000 mg/kg

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

A megfelelő gyakorlati tapasztalatok alapján kell alkalmazni és el kell kerülni, hogy a termék a környezetet szennyezze.
 Ökotoxikológiai Információ:

A termék ökotoxikológiai tulajdonságok listája

Nincs környezeti veszélyekre osztályozva

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Ökotoxikológiai tulajdonságokkal rendelkező alkotóelemek listája

Összetevő	Azonosító szám	Ökotox Információk
Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz; Alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt benzin	CAS: 64742-48-9 - EINECS: 265-150-3 - INDEX: 649-327-00-6	a) Akut vízi toxicitás : LC50 Fish > 1000 mg/l 96 b) Krónikus vízi toxicitás : NOEC Fish > mg/l a) Akut vízi toxicitás : EC50 Daphnia > 1000 mg/l 48 b) Krónikus vízi toxicitás : NOEC Daphnia > mg/l a) Akut vízi toxicitás : LC50 Fish Pimephales promelas = 2200 mg/l 96h IUCLID
1-methoxy-2-propanol	CAS: 107-98-2 - EINECS: 203-539-1 - INDEX: 603-064-00-3	a) Akut vízi toxicitás : LC50 Fish = 5000 mg/l 96 a) Akut vízi toxicitás : EC50 Daphnia = 23300 mg/l 48 a) Akut vízi toxicitás : EC50 Algae > 1000 mg/l 96 a) Akut vízi toxicitás : LC50 Bacteria > 1000 mg/l 3 a) Akut vízi toxicitás : LC50 Fish Pimephales promelas = 20.8 g/l 96h IUCLID a) Akut vízi toxicitás : EC50 Daphnia Daphnia magna = 23300 mg/l 48h IUCLID
n-butyl-acetat	CAS: 123-86-4 - EINECS: 204-658-1 - INDEX: 607-025-00-1	a) Akut vízi toxicitás : LC50 Fish = 18 mg/l 96 a) Akut vízi toxicitás : EC50 Daphnia = 44 mg/l 48 a) Akut vízi toxicitás : EC50 Algae = 675 mg/l 72 a) Akut vízi toxicitás : LC50 Fish Lepomis macrochirus = 100 mg/l 96h EPA a) Akut vízi toxicitás : LC50 Fish Pimephales promelas 17 mg/l 96h EPA a) Akut vízi toxicitás : EC50 Algae Desmodesmus subspicatus = 674.7 mg/l 72h IUCLID
methanol	CAS: 67-56-1 - EINECS: 200-659-6 - INDEX: 603-001-00-X	a) Akut vízi toxicitás : LC50 Fish 15400.00000 mg/l 96h b) Krónikus vízi toxicitás : NOEC Fish = 450.00000 mg/l

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Összetevő	Perszisztencia/lebonthatóság:
methanol	Gyorsan lebomló

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem elérhető

12.4. A talajban való mobilitás

Nem elérhető

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nincsenek PBT/vPvB alkatrészeket.

12.6. Egyéb káros hatások

Nem elérhető

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A hulladék keletkezését kerülni kell, vagy amennyire csak lehetséges, minimalizálni kell. Ha lehetséges, helyrehozni.

Az Európai Hulladéklista (LoW) szerinti hulladékkódot (EWC) a felhasználástól való függés miatt nem lehet megadni. Vegye fel a kapcsolatot, és küldje el az illetékes hulladékkezelő szolgáltatóhoz.

Ártalmatlanítási módszerek:

A termék, az oldatok, a csomagolás és a melléktermékek ártalmatlanításának mindig meg kell felelnie a környezetvédelmi és hulladékartalmatlanítási jogszabályok követelményeinek, valamint a regionális önkormányzatok követelményeinek.

A felesleges és nem újrahasznosítható termékeket engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalkozón keresztül ártalmatlanítsa.

Ne dobja a hulladékot csatornába.

Veszélyes hulladék: Igen.

Hulladékgazdálkodási megfontolások:

Ne engedje a csatornába vagy a vízfolyásokba.

A terméket a vonatkozó szövetségi, állami és helyi előírások szerint ártalmatlanítsa.

Ha ezt a terméket más hulladékkal keverik, akkor előfordulhat, hogy az eredeti hulladék termékkód nem érvényes, és a megfelelő kódot hozzá kell rendelni.

A termékkel szennyezett tartályokat a helyi vagy nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell megsemmisíteni. További információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi hulladékkezelő hatósággal.

Különleges óvintézkedések:

Ezt az anyagot és tartályát biztonságos módon kell ártalmatlanítani. Óvatosan kell kezelni a kezeletlen üres tartályokat.

Kerülje a kiömlött anyag szétszóródását és lefolyását, valamint a talajhoz, a vízi utakhoz, a csatornába és a csatornába kerülést.

Az üres tartályokban vagy a betétekben maradhatnak bizonyos termékmaradékok. Ne használja újra az üres tartályokat.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám

1866

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR-Szállítási név: GYANTA OLDAT, gyúlékony

IATA-Műszaki név: RESIN SOLUTION flammable

IMDG-Műszaki név: RESIN SOLUTION flammable

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR-Közüti: 3

IATA-Osztály: 3

IMDG-Osztály: 3

14.4. Csomagolási csoport

ADR-Csomagolási csoport: III

IATA-Csomagolási csoport: III

IMDG-Csomagolási csoport: III

14.5. Környezeti veszélyek

Tengert szennyező anyag: Nem

környezetszennyező: Nem

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Közút és vasút (ADR-RID):

ADR-Label: 3

ADR-Upper number: 30

ADR-Különleges intézkedések: -

ADR-Alagútra vonatkozó korlátozás kódja: 3 (D/E)

Levegő (AITA)

IATA-Személyszállító repülőgép: 355

IATA-Áruszállító repülőgép: 366

IATA-Címke: 3

IATA-Másodlagos veszélyek: -

IATA-Erg: 3L

IATA-Különleges intézkedések: A3

Tenger (IMDG):

IMDG-Rakodási Rendelkezés: Category A

IMDG-Rakodási Megjegyzések: -

IMDG-Másodlagos veszélyek: -

IMDG-Különleges intézkedések: 223 955

IMDG-Oldal: N/A

IMDG-Címke: N/A

IMDG-EMS: F-E, S-E

IMDG-MFAG: N/A

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

Nem elérhető

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

98/24/EK irányelv (A munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelme)

2000/39/EK irányelv (Munkahelyi expozíciók határértékei)

1907/2006/EK (REACH) szabályozás

(EÚ)2015/830 szabályozás

1272/2008/EK (CLP) szabályozás

790/2009/EK (ATP 1 CLP) szabályozás és 758/2013/EU

2018/669/EU (ATP 11 CLP) szabályozás

2019/521/EU (ATP 12 CLP) szabályozás

286/2011/EU (ATP 2 CLP) szabályozás

618/2012/EU (ATP 3 CLP) szabályozás

487/2013/EU (ATP 4 CLP) szabályozás

944/2013/EU (ATP 5 CLP) szabályozás

605/2014/EU (ATP 6 CLP) szabályozás

2015/1221/EU (ATP 7 CLP) szabályozás

2016/918/EU (ATP 8 CLP) szabályozás

2016/1179/EU (ATP 9 CLP) szabályozás

2017/776/EU (ATP 10 CLP) szabályozás

2018/669/EU (ATP 11 CLP) szabályozás

2018/1480/EU (ATP 13 CLP) szabályozás

A 2012/18/EK irányelvhez kötődő rendelkezések (Seveso III):

Seveso III. kategória az 1. melléklet 2. rész szerint

A termék kategóriába tartozik:
P5c

Alsó küszöbérték (tonna)

5000

Felső küszöbérték (tonna)

50000

Korlátozások a tartalmazott termékkel vagy anyaggal kapcsolatban, a többször módosított 1907/2006 (EC) (REACH) rendelet XVII. mellékletének megfelelően:

A termékkel kapcsolatos megkötések: 3, 40

A termékben található anyagokkal kapcsolatos megkötések: 28, 29, 69, 75

SVHC anyagok:

Nincs rendelkezésre álló adat

Vízveszélyeztetési osztály (WGK)

Nem elérhető

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek a keverékre.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Kód	Leírás
EUH066	Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H301	Lenyelve mérgező.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H311	Bőrrel érintkezve mérgező.
H331	Belélegezve mérgező.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H370	Károsítja a szerveket.
H371	Károsíthatja a szerveket.

Kód	Veszélyességi osztály és veszélyességi kategória	Leírás
2.6/2	Flam. Liq. 2	Tűzveszélyes folyadékok, kategória 2
2.6/3	Flam. Liq. 3	Tűzveszélyes folyadékok, kategória 3
3.1/3/Dermal	Acute Tox. 3	Akut toxicitás (bőrön át), kategória 3
3.1/3/Inhal	Acute Tox. 3	Akut toxicitás (belélegzéssel), kategória 3
3.1/3/Oral	Acute Tox. 3	Akut toxicitás (szájon át), kategória 3
3.10/1	Asp. Tox. 1	Aspirációs veszély, Kategória 1
3.8/1	STOT SE 1	Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, Kategória 1
3.8/2	STOT SE 2	Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, Kategória 2
3.8/3	STOT SE 3	Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, Kategória 3

A keverékek tekintetében az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti osztályozás és az osztályozás származtatására alkalmazott eljárás:

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás	Osztályozási eljárás
2.6/3	Vizsgálati adatok alapján
3.8/3	Számítási módszer
3.10/1	Számítási módszer

Ezt a dokumentumot olyan szakember készítette, aki ezzel kapcsolatban megfelelő képzést kapott

Főbb bibliográfiai források:

ECDIN – Vegyi anyagok környezetvédelmi adat- és információs hálózata – Közös Kutatóközpont, az Európai Községek Bizottsága
SAX: AZ IPARI ANYAGOK VESZÉLYES TULAJDONSÁGAI – Nyolcadik kiadás – Van Nostrand Reinold

A közzétett információk a fent jelzett időpontban rendelkezésünkre álló ismeretekre alapulnak. Kizárólag a megjelölt termékre vonatkoznak és nem képeznek különösebb minőségi garanciát.

A felhasználónak kötelessége megbizonyosodni ezen információk helyessége és teljessége felől, az egyéni felhasználásnak megfelelően.

Ez az adatlap minden előzetes adatlapot érvénytelenít és helyettesít.

Magyarázat a biztonsági lapban használt rövidítésekhez és betűszavakhoz

ACGIH: Kormányzati Iparhigiénikusok Konferenciája
ADR: Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás.
AND: Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállítás
ATE: Becsült akut toxicitási érték
ATEmix: Akut toxicitási érték (Keverékek)
BCF: Biológiai koncentrációs tényező
BEI: Biológiai expozíciós mutató
BOD: Biokémiai oxigénigény
CAS: Kémiai Nyilvántartó Szolgálat (az Amerikai Kémiai Társaság részlege).
CAV: Méreg központ
CE: Európai Közösség
CLP: Osztályozás, Címkézés, Csomagolás.
CMR: Karcinogén, mutagén és reprotoxikus
COD: Kémiai oxigénigény
COV: Illékony szerves összetevő
CSA: Kémiai Biztonsági Értékelés
CSR: Kémiai Biztonsági Jelentés
DMEL: Származtatott minimális hatást okozó szint
DNEL: Származtatott hatásmentes szint.
DPD: Veszélyes készítményekről szóló irányelv
DSD: Veszélyes anyagokról szóló irányelv
EC50: A maximális hatás felét biztosító koncentráció
ECHA: Európai Vegyianyag Ügynökség
EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke.

ES: Expozíciós forgatókönyv
GefStoffVO: Veszélyes Anyagok Német Szabályzata.
GHS: Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Egyetemes Harmonizált Rendszere.
IARC: Nemzetközi Rákkutató Ügynökség
IATA: Nemzetközi Légiszállítási Szövetség.
IATA-DGR: Nemzetközi Légiszállítási Szövetség - Veszélyes Anyagok Előírásai.
IC50: 50%-os gátló hatást okozó koncentráció
ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet.
ICAO-TI: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Műszaki Utasítása.
IMDG: Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe.
INCI: A Kozmetikai Összetevők Nemzetközi Nevezéktana.
IRCCS: Kutatási és Egészségügyi Tudományos Intézet
KAFH: KAFH
KSt: Robbanási együttható.
LC50: Közepes halálos koncentráció
LD50: Közepes halálos dózis
LDLo: Alacsony letális dózis
N.A.: Nem alkalmazható
N/A: Nem alkalmazható
N/D: Nincs meghatározva/Nem elérhető
NA: Nem elérhető
NIOSH: Munkahelyi Biztonság és Egészség Nemzeti Intézete
NOAEL: Mellékhatások szintje nem volt megfigyelhető
OSHA: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
PBT: Tartós, bioakkumulatív és toxikus
PGK: Csomagoláson található utasítás
PNEC: Becsült Hatásmentes Koncentráció
PSG: Utasok
RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
STEL: Rövid Távú Expozíciós Érték
STOT: Célszervi Toxicitás.
TLV: Küszöbérték.
TWATLV: Küszöbérték - idővel súlyozott átlag. (ACGIH Standard).
vPvB: Nagyon tartós. Nagyon bioakkumulatív.
WGK: Vízveszélyeztetési osztály.