

ULTRACARE STAIN PROTECTOR S

Oldószeres bázisú, természetes hatású polimer keverék védő és foltosodást gátló tulajdonságokkal



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az **UltraCare Stain Protector S** egy oldószeres bázisú, víz- és olaj lepergető felületvédő készítmény terrakotta, téglá, kő, márvány és gránit, cementlapok és műkö foltosodást gátló kezelésére mind beltéri, mind kültéri környezetben.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **UltraCare Stain Protector S** csökkenti a víz, olaj és zsír beszívódását a felületbe, megkönnyíti azok karbantartását és tisztítását. A termék használható padlókon és burkolatokon, munkafelületeken, konyhai pulton és fürdőszobákban. Nem képez filmréteget a felületen és nem befolyásolja annak eredeti színét, valamint az anyag lélegzőképességét. Jó UV stabilitású.

Az **UltraCare Stain Protector S** gyorsan szárad és könnyű felhordani.

Ellenáll a forgalomnak és nagyon csekély hatása van az anyag csúszásmentességére. A kezelés elvégezhető ezzel az egyetlen termékkel és a felületek már felhordás után 2 órával könnyű gyalogosforgalommal terhelhetők (normál körülmények között: +23°C és 50% R.H.).

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig végezzen előzetes próbát egy rejtett mintafelületen az esztétikai eredmény kiértékelésére, mielőtt a terméket a teljes felületre felhordja.

A kezelés bizonyos idő elteltével megismételhető a hatás fenntartása érdekében, az anyag típusától, a forgalom terheléstől és a felület kopásállóságától függően.

Ne hordja fel a terméket kültéri felületre, ha eső várható a felhordást követően néhány órán belül.

Ha a terméket beltérben használja, biztosítsa a helyiség jó szellőzését a felhordás alatt és száradás közben.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az **UltraCare Stain Protector S** felhasználásra kész. Felhasználás előtt jól rázza fel.

A terméket tiszta és teljesen száraz felületre hordja fel egy vagy két rétegben, ecsettel, ruhával vagy gyapjú applikátorral. Egyenletesen kezelje a felületet. Távolítsa el a felesleges, nedves terméket még száradás előtt (5-10 perc normál körülmények között) egy ugyanazzal az **UltraCare Stain Protector S**-sel megnedvesített ruhával. Ezután szárítsa meg és törölje le egyenletesen egy tiszta ruhával.

Száradás után (kb. 2-3 óra) felhordható egy új réteg megismételve a fent leírt eljárást.

Kerülje a nagyon hideg vagy nagyon meleg felületekre való felhordást (> +35°C o < +5°C). Javasolt az **UltraCare Stain Protector S**-sel kezelt felületekhez semleges tisztítószer használni (mint pl. **UltraCare Multicleaner**, a vonatkozó műszaki adatlapon megadott utasításoknak megfelelően hígítva).

ANYAGSZÜKSÉGLET

Legfeljebb kb. 30 m² felület 1 liter **UltraCare Stain Protector S**-sel (egy réteg). A kiadósságot nagymértékben befolyásolja a kezelendő aljzat nedvszívó képessége és felületi megjelenése.

KISZERELÉS

Az **UltraCare Stain Protector S** 1 literes kannákban kapható.

TÁROLÁS

Az **UltraCare Stain Protector S** 24 hónapig tárolható eredeti csomagolásban.

AZE ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasításokat az érvényes Biztonsági adatlap tartalmazza, mely letölthető a www.mapei.hu honlapról.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	homogén folyadék
Szín:	világos sárga
Sűrűség +20°C-on:	0,80 g/cm ³

ALKALMAZÁSI ADATOK

Hígítási arány:	felhasználásra kész
Felületi száradás:	2-3 óra
Könnyű gyalogosforgalommal terhelhető:	2 óra
Bedolgozási hőmérséklettartomány:	+5°C-tól +35°C-ig

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthetők a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.



11015-7-2022 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

