Teljesítmény igazolás

CPR rendelkezésnek megfelelően (EU)N°305/2011

Soudal Silirub 2/S

Referencia szám: 230003

Termék neve, típusa, egyedi kódja:

Soudal Silirub 2/S

Termék építőipari felhasználási területe:

Tömítő látható felületeken bel és kültéren, tömítő tartósan hideg klímához.
Tömítő üvegezési munkákhoz,tömítő tartósan hideg klímához.
Tömítő szaniter helységekhez

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

EN 15651-1:2012: Típus F - EXT-INT-CC: Osztály 25LM
EN 15651-2:2012: Típus G-CC: Osztály 25LM
EN 15651-3:2012: Típus S: Osztály XS1

Építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer, vagy rendszerek:

Rendszer 3: Összegzés
Rendszer 3: Tűzállóságra

Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően:

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Meghatalmazott személy:

IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 aki az Elsődleges Tipus Teszteket végezte, az alábbiakban összegezve.

SOUDAL

Teljesítmény igazolás

CPR rendelkezésnek megfelelően (EU)N°305/2011

Soudal Silirub 2/S

Igazolt Teljesítmény: EN 15651-1:2012

Összegzés	Teljesítmény	Harmonizált technikai specificació
Tűzvédelmi besorolás	Osztály E	EN 15651-1:2012
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	
Víz és Légzárás		
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
Térfogat veszteség	≤ 10%	
Rugalmas visszaállás	≥ 70%	
Húzó tulajdonság- Húrmodulus 23 C-fok	≤ 0.4	
Húzó tulajdonság- Húrmodulus -20 C-fok	≤ 0.6	
Húzó tulajdonság- Húrmodulus -30 C-fok	≤ 0.9	
Húzó tulajdonságok fenmaradása	NF	
Húzó tulajdonságok fenmaradása -30 C-fok	NF	
Adhézió/Cohézió többféle hőmérsékleten	NF	
Adhézió/Cohézió fenmaradás víznek kitettség esetén	NF	
Törési nyúlás	≥ 25%	
Tartósság	Megfelelt	

Körülmények:

Módszer A

Felületek:

Alumínium

Beton

Igazolt Teljesítmény: EN 15651-2:2012

Összegzés	Teljesítmény	Harmonizált technikai specificació
Tűzvédelmi besorolás	Osztály E	EN 15651-2:2012
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	
Víz és Légzárás		
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
Térfogat veszteség	≤ 10%	
Húzó tulajdonság- Húrmodulus 23 C-fok	≤ 0.4	
Húzó tulajdonság- Húrmodulus -20 C-fok	≤ 0.6	
Húzó tulajdonság- Húrmodulus -30 C-fok	≤ 0.9	
Húzó tulajdonságok fenmaradása -30 C-fok	NF	
Húzó tulajdonságok fenmaradása	NF	
Adhézió/Cohézió többféle hőmérsékleten	NF	
Adhézió/Cohézió fenmaradás víznek kitettség esetén	NF	
Adhézió/Cohézió hő,víz és mesterséges fénynek kitettség esetén	NF	
Nyomás állóság (N/mm²)	0.26	
Tartósság	Megfelelt	

Teljesítmény igazolás

CPR rendelkezésnek megfelelően (EU)N°305/2011

Soudal Silirub 2/S

Körülmények:
Módszer A
Felületek:
Alumínium
Üveg

Igazolt Teljesítmény: EN 15651-3:2012

Összegzés	Teljesítmény	Harmonizált technikai specificació
Tűzvédelmi besorolás	Osztály E	EN 15651-3:2012
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	
Víz és Légzárás		
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
Térfogat veszteség	≤ 10%	
Húzó tulajdonságok fenmaradása	NF	
Adhézió/Cohézió többféle hőmérsékleten	NF	
Adhézió/Cohézió fenmaradás víznek kitettség esetén	NF	
Mikrobiológiai növekedés	0	
Tartósság	Megfelelt	

Körülmények:
Módszer A
Felületek:
Alumínium
Üveg

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban foglaltaknak. E teljesítmény- igazolás kiadásáért kizárólag a gyártó cég a felelős.

A gyártó nevében aláíró személy

Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 23/04/2016

SOUDAL

CE Jelölés

CPR rendelkezésnek megfelelően (EU)N°305/2011

CE

NB 0757

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referencia szám: 230003

EN 15651-1: 2012
EN 15651-2: 2012
EN 15651-3: 2012
Tömítő látható felületeken bel és kültéren, tömítő tartósan hideg klímához.
Tömítő üvegezési munkákhoz,tömítő tartósan hideg klímához.
Tömítő szaniter helységekhez

Soudal Silirub 2/S

EN 15651-1:2012: Típus F - EXT-INT-CC: Osztály 25LM
EN 15651-2:2012: Típus G-CC: Osztály 25LM
EN 15651-3:2012: Típus S: Osztály XS1

Körülmények:
Módszer A
Felületek:
Alumínium
Beton
Üveg

Összegzés	**Teljesítmény**	**Harmonizált technikai specificació**
Tűzvédelmi besorolás	Osztály E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	
Víz és Légzárás		
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
Térfogat veszteség	≤ 10%	
Rugalmas visszaállás	≥ 70%	
Húzó tulajdonság- Húrmodulus 23 C-fok	≤ 0.4	
Húzó tulajdonság- Húrmodulus -20 C-fok	≤ 0.6	
Húzó tulajdonság- Húrmodulus -30 C-fok	≤ 0.9	
Húzó tulajdonságok fenmaradása	NF	
Húzó tulajdonságok fenmaradása -30 C-fok	NF	
Adhézió/Cohézió többféle hőmérsékleten	NF	
Adhézió/Cohézió fenmaradás víznek kitettség esetén	NF	
Adhézió/Cohézió hő,víz és mesterséges fénynek kitettség esetén	NF	
Törési nyúlás	≥ 25%	
Nyomás állóság (N/mm²)	0.26	
Mikrobiológiai növekedés	0	
Tartósság	Megfelelt	

CE Jelölés

CPR rendelkezésnek megfelelően (EU)N°305/2011

Felülvizsgálva: 23/04/2016

Soudal NV
Tel: +32 (0)14-42.42.31

Everdongenlaan 18 - 20
Fax: +32 (0)14-42.65.14

BE-2300 Turnhout
www.soudal.com