

webercol bondprimer

Tapadóhíd



- Oldószermentes
- Filmszerű bevonatot képez
- Meglévő hidegburkolatra is
- Fokozza a csemperagasztó tapadását
- Narancssárga színű



Egykomponensű, folyékony diszperziós alapozó tapadóhíd hidegburkoláshoz a tapadás fokozására; sima, nem porózus alapfelületekhez, műanyag vagy olajfestékre, epoxi bevonatra, meglévő hidegburkolatokra. Feltételesen alkalmazható olyan felületekre, amelyek jól tapadó bitument vagy vinylragasztó-maradékot tartalmaznak, a felület legfeljebb 10%-ában.

JÓ TUDNI

Anyagigény: 0,2 kg/m²

Kiadósság: 75 m²/15 kg vödör

TECHNIKAI ADATOK

- Sűrűség: 1,435 g/cm³
- pH érték: 7,9
- Nem illó rész: 70 m/m%
- Tapadószilárdság: 1,8 N/mm²
- Száradási idő: 10-30 perc

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerelés	Raklap mennyiség
G65102	2 kg/vödör	72 vödör / 144 kg
G65105	5 kg/vödör	48 vödör / 240 kg
G65115	15 kg/vödör	16 vödör / 240 kg



ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A termék eredeti csomagolásban, fagytól és magas hőmérséklettől védve a gyártási időtől számított 6 hónapig használható fel.

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen szilárd, száraz, egyenletes, mozgás- és zsugorodásmentes, valamint mentes a szennyeződéstől és az elválasztó rétegektől (por, olaj, zsír, stb.), továbbá megfelelően teherbíró. A laza felületi részeket előzetesen el kell távolítani. Minden esetben figyelembe kell venni a burkolólap-gyártó előírásait. A munkafolyamaton kívül eső felületeket gondosan takarjuk le, mert utólag maradéktalanul nem tisztíthatók meg.

FELDOLGOZÁS

Az anyagot felhasználás előtt saját vödrében, hígítás nélkül keverjük át, majd teddy-, vagy lakkhengerrel, esetleg ecsettel a teljes felületen egyenletesen hordjuk fel. Az alapfelület típusától függően 10-30 percig hagyjuk száradni. A burkolás megkezdése előtt minden esetben várjuk meg, amíg az alapozó tapintásszárazzá válik.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

webercol pro comfort SI	Csökkentett kiporzású csempe- és burkolólap-ragasztó
webercol marmo plus	Fehér csempe- és burkolólap-ragasztó
webercol promax SI	Könnyített csempe- és burkolólap-ragasztó
webercol plus D	Csempe- és burkolólap-ragasztó
webercol plus 5	Prémium csempe- és burkolólap-ragasztó
webercol promax	Könnyített csempe- és burkolólap-ragasztó