# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete
az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítása alapján a rendelet III. sz. mellékletének alapulvételével az 5.és 8. sz. pontok kivételével

Termék neve: **weber.col plus D csempe - és burkolólap ragasztó**
TNY száma: **DoP-HU-F622D-1.0**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **F622D weber.col plus D**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **F622D weber.col plus D, Gyártási dátum a termék csomagolásán**

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: **MSZ EN 12004:2007 + A1: 2012, C2TE, Fokozott követelményű, cementtartalmú habarcs, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, építési célokra.**

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.**
**2085, Pilisvörösvár Bécsi út 07/5 hrsz.**
**www.weber-terranova.hu**

5. -

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer: **3. Rendszer az 1.4. pont alapján**

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: **Technický a Skúšobný Ústav Stavebný, n. o., Notified nody number 1301** (a bejelentett szerv neve és, szükség esetén, azonosító száma) **A bejelentett szervezet kiadta az első típusvizsgálati jegyzőkönyvet. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

8. –

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

| **Alapvető tulajdonságok** | **Teljesítmény** | **Harmonizált műszaki előírások** |
|---|---|---|
| Nagy kezdeti húzási tapadó-szilárdság normál tárolás után | ≥ 1,0 N/mm$^2$ | MSZ EN 12004:2007 + A1: 2012 |
| Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után | ≥ 1,0 N/mm$^2$ | |
| Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után | ≥ 1,0 N/mm$^2$ | |
| Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után | ≥ 1,0 N/mm$^2$ | |
| Meghosszabbított nyitott idő: húzási tapadószilárdság (legalább 30 perc elteltével) | ≥ 0,5 N/mm$^2$ | |
| Lecsúszás | ≤ 0,5 mm | |
| Tűzvédelmi osztály | E | |

Magyarázat a táblázattal kapcsolatban:

1. az 1. oszlop tartalmazza a fenti harmadik pontban megadott rendeltetés vagy rendeltetések harmonizált műszaki előírásban meghatározott alapvető jellemzőit;

2. az 1. oszlopban felsorolt valamennyi alapvető jellemzőre – a 6. cikkben meghatározott követelményeknek megfelelően – a 2. oszlop tartalmazza a nyilatkozat szerinti, szintekkel vagy osztályokkal, vagy leírás révén kifejezett teljesítményt. Ahol nem nyilatkoztak a teljesítményről, az "NPD" (No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény) jelzés szerepel;

3. az 1. oszlopban felsorolt valamennyi jellemzőre a 3. oszlop az alábbiakat tartalmazza:

a) a megfelelő harmonizált szabvány hivatkozása és dátuma, illetve adott esetben a használt egyéni vagy megfelelő műszaki dokumentáció hivatkozási száma;

vagy

b) amennyiben rendelkezésre áll a megfelelő európai értékelési dokumentum hivatkozása és dátuma, valamint a vonatkozó európai műszaki értékelés hivatkozási száma.

10. **Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Pozsonyi László
alkalmazástechnikai vezető

Széplaki Imre
kutatás-fejlesztési és minőségellenőrzési vezető

Pilisvörösvár, 2013. július 1.