

MAPECOLOR CPU+

Színezőpaszta a Mapefloor CPU+ poliuretán-cement termékcsaládhoz

LEÍRÁS

A Mapecolor CPU+ válogatott pigmentekből álló paszta formájú termék kifejezetten a poliuretán-cement Mapefloor CPU+ termékcsalád színezésére.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A Mapecolor CPU+-t a színezendő Mapefloor CPU+ termékek A, B és C komponenseinek keverési fázisában kell hozzáadni.

A Mapecolor CPU+-t közvetlenül az A komponenshez adja hozzá annak tiszta, nagy keverőedénybe öntése után. Néhány másodpercig keverje, amíg homogén keveréket kap. Ezután adja hozzá a B komponenst, és keverje, amíg teljesen homogenizálódik.

Ezután lassan adja hozzá a C komponens teljes tartalmát, és keverje elektromos keverővel alacsony fordulatszámon legalább három percig, amíg homogén keveréket nem kap. Kerülje a részmennyiségek bekeverését.

A táblázatban felsorolt Mapefloor CPU+ termékcsaládba tartozó termékeket ne alkalmazza a Mapecolor CPU+ hozzáadása nélkül. További műszaki és alkalmazási részletekért kérjük, olvassa el a vonatkozó termék műszaki adatlapjait.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Termék	A komp.	B komp.	C komp.	Mapecolor CPU+
Mapefloor CPU+/MF	2 csomag	2 csomag	1 zsák	2 csomag
Mapefloor CPU+/NZ	1 csomag	1 csomag	1 zsák	1 csomag
Mapefloor CPU+/RT	1 csomag	1 csomag	1 zsák	1 csomag
Mapefloor CPU+/HD	1 csomag	1 csomag	1 zsák	1 csomag
Mapefloor CPU+/UD	1 csomag	1 csomag	1 zsák	1 csomag
Mapefloor CPU+/SR	1 csomag	1 csomag	1 zsák	1 csomag
Mapefloor CPU+/TC	1 csomag	1 csomag	1 zsák	1 csomag
Mapefloor CPU+/Cove	1 csomag	1 csomag	1 zsák	1 csomag

ELÉRHETŐ SZÍNEK

Vörös, zöld, okker, szürke, bézs, kék, narancssárga.

KISZERELÉS

0,23 kg-os tasak.

TÁROLÁS

12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, +10°C és +30°C közötti hőmérsékleten. Fagytól védje.



AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasításokat az érvényes Biztonsági adatlap tartalmazza, mely elérhető a www.mapei.hu honlapról.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	paszta			
Szín:	vörös, zöld, okker, szürke, bézs, kék, narancssárga.			
Sűrűség:	kb. 1,30÷1,60 g/cm ³			
Keverési arány a teljes Mapefloor CPU+ termékcsaláddal:	A	B	C	Mapecolor CPU+ 2x0,23
Mapefloor CPU+/MF	2x2,0	2x2,16	20	2x0,23
Mapefloor CPU+/RT	2,0	2,16	18,5	0,23
Mapefloor CPU+/HD	2,0	2,16	20,5	0,23
Mapefloor CPU+/NZ	2,0	2,16	17	0,23
Mapefloor CPU+/UD	2,0	2,16	19	0,23
Mapefloor CPU+/SR	2,0	2,16	19	0,23
Mapefloor CPU+/COVE	2,0	2,16	25	0,23
Mapefloor CPU+/TC	2,0	2,16	2,5	0,23

WARNING

Although the technical details and recommendations contained in this product data sheet correspond to the best of our knowledge and experience, all the above information must, in every case, be taken as merely indicative and subject to confirmation after long-term practical application; for this reason, anyone who intends to use the product must ensure beforehand that it is suitable for the envisaged application. In every case, the user alone is fully responsible for any consequences deriving from the use of the product.

Please refer to the current version of the Technical Data Sheet, available from our website www.mapei.com

LEGAL NOTICE

The contents of this Technical Data Sheet ("TDS") may be copied into another project-related document, but the resulting document shall not supplement or replace requirements per the TDS in force at the time of the MAPEI product installation.

The most up-to-date TDS can be downloaded from our website www.mapei.com.

ANY ALTERATION TO THE WORDING OR REQUIREMENTS CONTAINED OR DERIVED FROM THIS TDS EXCLUDES THE RESPONSIBILITY OF MAPEI.

All relevant references for the product are available upon request and from www.mapei.com

8994-1-2023 en (IT)

Any reproduction of texts, photos and illustrations published here is prohibited and subject to prosecution

