TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte, az 574/2014/EU rendelet, valamint a 275/2013. (VII.16) magyar Kormányrendelet alapján

Teljesítménynyilatkozat száma:4104

1. A terméktípus azonosító kódja:	**2222 Styrokleber Extra** polisztirol és kőzetgyapot ragasztó (NMÉ: A-7/2020)
2. Azonosító:	**2222 Styrokleber Extra** emelt minőségű polisztirol és kőzetgyapot ragasztó (cikkszám, gyártási dátum a termék csomagolásán.)
3. Felhasználási terület:	Normál (fehér), grafitos (szürke), formahabosított EPS, extrudált polisztirol (XPS), valamint kőzetgyapot (MW) hőszigetelések ragasztó- és üvegszövet háló ágyazó habarcsa (tapaszolóanyaga). Alkalmas beton, tégla cementkötésű építőlap és vakolt felületeken
4. A gyártó:	Cemix Hungary Kft. H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9.
5. Meghatalmazott:	Nem értelmezhető
6. A teljesítmény állandóság értékelésére	**3**
7. Harmonizált szabványok által kiadta:	Nem értelmezhető, lásd 8. pont
8. Nemzeti műszaki értékelést kiadta:	**Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., (NB:1415) 2000 Szentedre, Dózsa György út 26. NMÉ: A-7/2020**

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	műszaki előírás
Tapadószilárdság az alapfelület és a ragasztó között száraz állapotban: (N/mm^2)	>0,25	**NMÉ: A-7/2020**
Tapadószilárdság az alapfelület és a ragasztó között nedves állapotban: (2 nap víz alatt, 2 óra szárítás) (N/mm^2)	≥0,08	
Tapadószilárdság az alapfelület és a ragasztó között nedves állapotban: (2 nap víz alatt, 7 nap szárítás) (N/mm^2)	>0,25	
Kapilláris vízfelvétel (kg/m^2	NPD	
Egyenértékű levegőréteg-vastagság (m)	≤0,1-0,25	
Páradiffúziós ellenállási szám (mű érték)	≤35-45	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Veszprém, 2024.01.10.

Veit Tamás
Ügyvezető igazgató