ULTRACARE RAIN PROTECTOR W

Hidrofób, oldószermentes, vízlepergető védő és megszilárdító kezelés magas érintkezési szöggel kültéri padlófelületekhez



LEÍRÁS

Hidrofób, oldószermentes, vízlepergető védő és megszilárdító kezelőszer magas érintkezési szöggel esővízzel érintkezésbe lépő kültéri padlófelületek védelmére. Ideális időjárásnak kitett teraszok, erkélyek, vízszintes felületek ideiglenes védelmére.
Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású termék, a kivitelezők és a végfelhasználók egészségének védelme érdekében EC1 Plus tanúsítvánnyal rendelkezik.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

Az **UltraCare Rain Protector W** egy szilán és sziloxán bázisú, vizes emulziós termék, melyet a MAPEI Kutató és Fejlesztő laboratóriumában fejlesztettek ki. Vízlepergető kezelés greslapok, cementlapok, természetes kő, klinker, terrakotta stb. számára. Behatoló ereje 1 mm-es repedések esetén is felületi vízlepergető hatást fejt ki. Nem képez filmréteget és nem változtatja meg a porózus anyagok természetes légáteresztő képességét.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Távolítsa el a málló részeket, és tisztítsa meg a kezelendő felületet az **UltraCare** termékcsalád valamelyik tisztítószerével (pl. **UltraCare Multicleaner**, **UltraCare Acid Cleaner**, **UltraCare Keranet**, **UltraCare Rust Remover** vagy **UltraCare HD Cleaner** a szennyeződés és a felület típusától függően). Az **UltraCare Rain Protector W**-t száraz felületen kell alkalmazni.
Az **UltraCare Rain Protector W** felhasználásra kész. Használat előtt rázza fel. A terméket hengerrel, gyapjúval vagy ecsettel vigye fel a teljes felületre, ügyelve arra, hogy a fugákat és az esetleges repedéseket átitassa. Várjon kb. 10-15 percet, majd a termékmaradványokat tiszta ruhával letörölve távolítsa el. Nedvszívó anyagok esetén az első réteg után 8-12 órával egy második réteget kell felvinni.
A felület kb. 8 óra elteltével járható, a termék pedig 12-24 órával a felhordás után aktív.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne hordja fel olyan felületre, melyet előzetesen viasszal vagy vízszigetelő szerrel kezeltek.
- Ne hordja fel a terméket kültéren, ha eső várható.
- Mindig végezzen előzetes tesztet a kezelendő felülettel való kompatibilitás és a színelváltozások ellenőrzésére.
- A termék nem védi a felületeket a vegyi hatások ellen.

- Amennyiben tartós megoldásra van szükség, kérjük, tekintse meg a különböző MAPEI megoldásokat, mint például **Mapelastic**, **Mapeguard UM 35**, **Purtop** stb.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Hozzávetőleges anyagszükséglet: 10-30 m^2/liter (egy réteg), a felület nedvszívó képességétől függően.
A kiadósságot nagymértékben befolyásolja a nedvszívó képesség és a kezelt anyag felülete. A maximális kiadósság alacsony nedvszívó képességű felületekre, például gres és hasonló anyagokra vonatkozik.

KISZERELÉS

Az **UltraCare Rain Protector W** 1 literes kannákban kapható.

TÁROLÁS

Az **UltraCare Rain Protector W** eredeti, bontatlan csomagolásban 24 hónapig tárolható.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasítások az érvényes Biztonsági Adatlapban találhatók, amely elérhető a www.mapei.hu weboldalon.
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

KÉMIAI-FIZIKAI TULAJDONSÁGOK	
pH (+20°C) tiszta termék:	7
Fajsúly (+20°C):	1,00 g/cm^3
Fizikai állapot:	folyadék
Szín:	tejfehér
Szag:	jellegzetes

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.
Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS") másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.
A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.
A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

11024-10-2023 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő