


ULTRABOND TURF TAPE LS

Öntapadó butil illesztőszalag tájképi műfü burkolatokhoz



LEÍRÁS

Az **Ultrabond Turf Tape LS** öntapadó szalag butilgumiból készült, polipropilén fóliával védett szalag, amelyet kifejezetten beltéri és kültéri műfü tekercsek telepítéséhez terveztek, például lakóterekben, játszótéren, valamint játékokra és szabadidős tevékenységekre használt területeken.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- Gyors, egyszerű alkalmazás.
- Sokoldalú, különböző felhasználási területekre alkalmas.
- Széles hőmérséklet-tartományban alkalmazható.
- Különböző típusú aljzatokon alkalmazható.
- Vízszigetelő tulajdonságok.
- Oldószermentes.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Dekoratív beltéri és kültéri műfü telepítése stabilizált talaj, aszfalt és beton stb. aljzatra.
- Nagy gyalogosforgalmú rekreációs területek kialakítása műfü burkolattal.
- Műfü telepítése köz- és magánterekben, kereskedelmi és lakóterületeken, szállodákban stb.
- Műfü telepítése várostervezési és tájépítészeti projektekhez.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Helyezze el a műfü tekercseket, kezdve a burkolandó terület egyik sarkától, és tekerje le az egyes hosszokat a telepítéshez legmegfelelőbb irányba. Győződjön meg arról, hogy a fűszálak egymás mellett helyezkednek el, hogy a felület folytonossága megmaradjon, és hogy a gyártó utasításainak megfeleljen; az egyes fűszálak között egy kis rést kell hagyni, hogy lehetővé tegye az esetleges tárgyalást, és megakadályozza a csúnya fugák kialakulását. Miután a tekercseket hagyta kiegyenesedni, a helyükre lehet ragasztani őket. Amíg a fű leülepedik, ajánlatos az egyes hosszak felét vagy egészét visszahajtani, hogy a ragasztandó hátoldalt feltárja. Helyezze és tekerje le az **Ultrabond Turf Tape LS** szalagot a visszahajtott tekercsek szélei közé, távolítsa el a védőfóliát a szalagról, majd óvatosan hajtsa vissza a tekercseket a ragasztószalagra. A két szalagdarab közötti illesztéseknek legalább 5 cm átfedésben kell lenniük. A telepítés befejezése után egy megfelelő nehéz hengerrel menjen át az illesztéseken, hogy megbizonyosodjon az **Ultrabond Turf Tape LS** és a műfü megfelelő tapadásáról.

Az **Ultrabond Turf Tape LS** beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas, de a közvetlen napfénynek való kitettséget csak a telepítés fázisára kell korlátozni, hogy az **Ultrabond Turf Tape LS**-t megvédje az UV-sugaraktól. Ez azt jelenti, hogy a telepítést gondosan meg kell tervezni az ilyen körülmények elkerülése/korlátozása érdekében.

KISZERELÉS

Az **Ultrabond Turf Tape LS** 4x10 méteres tekercsekből álló dobozokban szállítjuk.

TÁROLÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

Az **Ultrabond Turf Tape LS** normál munkakörülmények között is stabil marad. Javasoljuk, hogy a terméket a helyszínen, eredeti, lezárt csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +40°C közötti hőmérsékleten tárolja. Ha a terméket +50°C feletti hőmérsékleten tárolja, a védőfóliát nehezebb lehet eltávolítani a beépítés során. Ellenáll a fagyos időjárásnak.
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Védő fólia:	fehér polipropilén
Szín:	ragasztó: szürke ragasztó butil gumi
Vastagság (mm):	1,0 - 1,5*
Standard tekercs hossza (m):	10
Szélesség (m):	0,14
Szakítószilárdság (hosszirányú) EN 12311-1 (N/50 mm):	145
Szakítószilárdság (keresztirányú) EN 12311-1 (N/50 mm):	105
Szakadási megnyúlás (hosszirányú) EN 12311-1 (%):	100
Szakadási megnyúlás (keresztirányú) EN 12311-1 (%):	110
Bedolgozási hőmérséklet:	0°C-tól +40°C-ig
Üzemi hőmérséklet	-30°C-tól +90°C-ig
Tárolás:	12 hónap

* A termék jellegéből és a szalag gyártásához használt gyártási folyamatokból adódóan a méretek bizonyos meghatározott határokon belül változhatnak anélkül, hogy ez befolyásolná a szalag teljesítménytulajdonságait.

WARNING

Although the technical details and recommendations contained in this product data sheet correspond to the best of our knowledge and experience, all the above information must, in every case, be taken as merely indicative and subject to confirmation after long-term practical application; for this reason, anyone who intends to use the product must ensure beforehand that it is suitable for the envisaged application. In every case, the user alone is fully responsible for any consequences deriving from the use of the product.

Please refer to the current version of the Technical Data Sheet, available from our website www.mapei.com

LEGAL NOTICE

The contents of this Technical Data Sheet ("TDS") may be copied into another project-related document, but the resulting document shall not supplement or replace requirements per the TDS in force at the time of the MAPEI product installation.

The most up-to-date TDS can be downloaded from our website www.mapei.com.

ANY ALTERATION TO THE WORDING OR REQUIREMENTS CONTAINED OR DERIVED FROM THIS TDS EXCLUDES THE RESPONSIBILITY OF MAPEI.

Mapei Kft.

2040 Budaörs, Sport utca 2.



+36-23-501670



www.mapei.hu



mapei@mapei.hu

9279-1-2025-H

Any reproduction of texts, photos and illustrations published here is prohibited and subject to prosecution

