



**DEBBEX®**  
by Den Braven

## Műszaki adatlap

### TL 07.80 Tömítőanyag-eltávolító spray

#### Termék

Egykomponensű, nagy hatékonyságú szer, amely eltávolítja a megkeményedett akril, szilikon és poliuretán tömítőanyag maradványait fém és műanyag felületekről.

#### Tulajdonságok

- Könnyedén eltávolítja a tömítőanyagokat alumíniumról
- Nincs maró hatása
- Alkalmas nehezen hozzáférhető helyekre is
- Kiváló hatékonyság
- Nem hagy kémiai maradványokat a felületen
- Azonnal használható

#### Használat

Tömítőanyagok eltávolítása az alábbi felületekről: kerámia, üveg, kő, fémek, műanyagok, akril fürdőkád, alumínium és PVC.

Eltávolítja a zsírokat, olajokat, poliuretán (PU), szilikon és akril alapú tömítéseket is.

#### Műszaki adatok

| Alap                    | Oldószert tartalmazó aeroszol |          |            |
|-------------------------|-------------------------------|----------|------------|
| Alkalmazási hőmérséklet | °C                            | +5 / +25 |            |
| Hatásidő                | perc                          | 5-10     | +23 °C-nál |
| Alkalmazási távolság    | cm                            | 15-20    |            |
| Tárolási idő            | hónap                         | 36       |            |

#### Csomagolás

- 400 ml

#### Szín

- Átlátszó

#### Használati utasítások

A tömítőanyagot lehetőleg minél nagyobb mértékben mechanikusan távolítsa el, de vigyázzon, hogy a felület ne sérüljön meg. Fedje le azokat a felületeket, amelyeket nem kíván tisztítani. A spray palackot alaposan rázza fel 15-20-szor. Az eltávolítót 15-20cm távolságból permetezze a tömítőanyagra. Hagyja hatni 5-10 percet, majd mechanikusan távolítsa el a fellazult tömítést. Használjon kanalat vagy kaparót, amelyek puhábbak a tisztított felületnél (például fa, műanyag vagy kés), hogy elkerülje a felület sérülését.

#### Figyelmeztetés

Nem alkalmas nylonra és textíliára. A spray reakcióba léphet az alapfelülettel vagy a festékekkel, ezért mindig javasolt előzetesen tesztelni a spray és az adott felület kompatibilitását. Az alkalmazás során ajánlott a környező szerkezeteket ragasztószalaggal védeni a szennyeződéstől.

#### Aktualizáció

Aktualizálva 14.07.2025

Készült 28.1.2002

A megadott információk és adatok a saját tapasztalatainkon, kutatásunkon és objektív teszteszen alapulnak, és megbízhatónak, pontosnak tartjuk őket. A gyakorlatban azonban, figyelembe véve az anyagok, alapfelületek és az adott helyszín tényleges körülményei közötti eltéréseket, ezekből az információkból, írásos ajánlásokból vagy bármilyen más tanácsadásból nem vonható le semmilyen garancia az eladhatóságra vagy egy adott célra való alkalmasságra, illetve nem keletkezik jogi felelősség. A Den Braven nem vállal felelősséget semmilyen kárért, sem közvetlenül, sem közvetve az ebben a dokumentumban szereplő termékek használatából eredően. Minden felhasználó köteles saját maga meggyőződni arról, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra és célra saját próbák segítségével. A Den Braven fenntartja a jogot, hogy termékei tulajdonságait megváltoztassa. A felhasználók mindig kötelesek áttanulmányozni a termék legfrissebb műszaki adatlapját, melynek másolatát kérésre elküldjük, vagy elérhető a [www.denbraven.cz](http://www.denbraven.cz) oldalon. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki osztályunkkal.

