

METAL LINE 90/ METAL LINE 790

Szegélylécek



LEÍRÁS

A különböző méretű és színű, eloxált, polírozott vagy festett alumíniumból készült **Metal Line 90** profilok elegáns fal-padló csatlakozást biztosítanak.

A különböző méretű és színű, rozsdamentes acélból készült **Metal Line 790** profilok elegáns fal-padló csatlakozást biztosítanak. A speciális perem az úsztatott padlók szélei mentén található tágulási hézagok fölé nyúlik.

A belső és külső sarkokhoz, illesztésekhez és élekhez kapcsolódó fém vagy polipropilén tartozékok állnak rendelkezésre.

A **Metal Line 90** alumínium szegélylécek a **Proflex gép** és az erre a célra szolgáló készlet segítségével legalább 20 cm-es sugárig hajlíthatóak.

ANYAGOK

Eloxált alumínium

Al-Mg-Si alumínium, T6-os hőkezeléssel (6060 T6).

A profilok extrudálással készülnek, majd $\geq 15 \mu\text{m}$ vastagságú réteggel eloxálják őket.

A külső felületet védeni kell a karcolásoktól és a dörzsöléstől. Erős ellenállást mutatnak a vegyi és légköri anyagokkal szemben. Nedves állapotban a beton és származékai lúgos anyagokat termelnek, amelyek a felülettel reakcióba lépve korrodálhatják a fémet (alumínium-hidroxidot képezve). Ezért a profil látható felületét gyorsan és finoman meg kell tisztítani, hogy eltávolítsuk a beton, a ragasztó vagy a fugázó anyagokat és a tisztítószeret.

Az eloxált felületek a kopás és a gyalogosforgalom miatt tönkremehetnek (padlóra helyezett profilok), és ennek következtében az eredeti felület elveszhet.

Polírozott alumínium

Al-Mg-Si alumínium, T6-os hőkezeléssel (6463 T6).

A profilokat extrudálják, majd kezelik és megmunkálják. A vegyi és légköri anyagokkal szembeni jó ellenállás garantált. Nedves állapotban a beton és származékai lúgos anyagokat termelnek, amelyek a felülettel reakcióba lépve korrodálhatják a fémet (alumínium-hidroxidot képezve). Ezért a profil látható felületét gyorsan meg kell tisztítani, hogy a beton, a ragasztó vagy a fugázó anyagok és a tisztítószer eltávolításra kerüljenek. Ne használjon polírozott alumínium profilokat padlózatán.

Bevonatos alumínium

Al-Mg-Si alumínium, T6-os hőkezeléssel (6060 T6).

A profilokat extrudálják, majd bevonják. Jól ellenállnak a vegyi és légköri anyagoknak, de a mechanikai igénybevételnek nem, amely károsítja a felületi bevonatot. Ez azt jelenti, hogy padlóburkolatra nem ajánlott. A betont, a ragasztót, a fugázóanyagokat és a tisztítószerket azonnal el kell távolítani a profil látható felületéről.

Antibakteriális bevonatos alumínium

Al-Mg-Si alumínium, T6-os hőkezeléssel (6060 T6).

A profilokat extrudálják, majd speciális antibakteriális technológiával bevonják. A felület akár 99%-kal csökkenti a legveszélyesebb baktériumokat. Ezt a technológiát a JID Z 2810:2000 nemzetközi szabvány szerint a legszigorúbb előírásoknak megfelelően tesztelték. Emellett viszonylag jól ellenállnak a vegyi és légköri anyagoknak, de nem a mechanikai igénybevételnek, amely károsítja a felületi bevonatot. Ez azt jelenti, hogy padlóburkolatra nem ajánlott. A betont, a ragasztót, a fugázóanyagokat és a tisztítószerket azonnal el kell távolítani a profil látható felületéről.

Rozsdamentes acél

AISI 304 - DIN 1.4301

Különösen ellenálló a főbb vegyi és légköri anyagokkal, mésszel, habarccsal, csemperagasztóval és tisztítószerrel szemben.

Élelmiszeriparban, kórházakban, általában kültéri környezetben történő felhasználásra is ajánlott.

Általános megjegyzés a fémekről

Az alumínium és a rozsdamentes acél nem minden kémiai vegyülettel szemben ellenálló. Következésképpen kerülni kell a különösen agresszív termékekkel, például sósavval (HCl) és foszforsavval (H₃PO₄) való érintkezést.

A kő-, kerámia- és porcelánlapok tisztítására általában használt termékek, mint például a sósav, az ammónia és a fehérítő, károsítják a fém felületét, és erős korróziót okozhatnak. Ezenkívül a beton-, ragasztó-, tisztító- és fugázóanyag-maradványokat mindig a lehető leggyorsabban és legkíméletesebben kell eltávolítani a profilok felületéről.

Ha ragasztószalagot használnak a profilok lefedésére, azt egy óránál tovább nem szabad rajta hagyni.

RÖGZÍTÉS

Rögzítés PP/96 típusú ragasztóval

Vegye ki a szegélylécet a csomagolásból.

Ha van, távolítsa el a felület védelmére hozzáadott fóliát (védő- és/vagy zsugorfóliát) is.

Mérje le a szükséges hosszúságot, és vágja le a szegélylécet erre a hosszra egy megfelelő szerszámmal.

Helyezze a megfelelő hosszúságúra vágott szegélylécet a helyére, és rögzítse az aljzatra megfelelő ragasztóval (pl. PP/96), ügyelve arra, hogy az aljzat szennyeződésektől mentes és tökéletesen tiszta legyen.

Nyomja le és tartsa egyenletesen a szegélylécet hosszában, hogy az megfelelően tapadjon a felülethez.

Profilok rögzítése ragasztóval

Vegye ki a profilt a csomagolásból.

Ha van, távolítsa el a felület védelmére hozzáadott védőfóliát (védő- és/vagy zsugorfóliát) is.

Mérje le a szükséges hosszúságot, és vágja le a profilt erre a hosszúságra egy megfelelő szerszámmal.

Távolítsa el a védőfóliát, és győződjön meg arról, hogy az alapfelület tökéletesen tiszta és nem mállik; fektesse a profilt a felületre, és egyenletesen nyomja le hosszában, hogy garantálja a jó tapadást.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A profilok készítéséhez használt anyagok ápolási és karbantartási eljárásai nagymértékben függenek a felhasznált ötvözet típusától és/vagy kivitelétől.

Az alábbiakban megadott utasítások leírják a profilon elvégzendő műveleteket, hogy a lehető legjobban visszaállítsa a profil eredeti állapotát.

A dokumentum célja, hogy a lehető legtöbb általános útmutatást nyújtsa, hogy eligazítsa Önt abban, hogy mikor és hogyan kell tisztítani a terméket, de ezeket esetről esetre is ellenőrizni kell.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a termék életciklusának minden egyes szakaszában, az első telepítéstől kezdve, konkrét felelősségek vannak.

Alumínium

Nincs szükség különleges karbantartásra, és az alumíniumtermékek könnyen kezelhetők színtelen alkohollal vizes oldatban vagy közönséges tisztítószerrel, feltéve, hogy nem tartalmaznak savat (sósavat vagy fluorvizet).

A tisztításhoz általában több gyártó által gyártott és különböző kereskedelmi márkák alatt forgalmazott tisztítószer használható.

Általánosságban háromféle terméktípus létezik:

- Lúgos
- Semleges
- Savas

Tisztításhoz vízzel hígított semleges tisztítószer használatát javasoljuk, majd csak vízzel öblítse le, nem súroló szivacs és/vagy kendő használatával, hogy elkerülje az eloxált felület megkarcolását és/vagy károsodását.

A tisztítás során mindig szem előtt kell tartani a következő szempontokat:

- Ne használjon savas vagy lúgos tisztítószereket, mert ezek károsíthatják az alumíniumot;
- Ne használjon csiszoló termékeket és/vagy anyagokat;
- Ne használjon szerves oldószereket festékek bevont felületeken;
- Ne használjon tisztítószereket anélkül, hogy előzetesen ellenőrizné azok kémiai összetételét;
- Ne vigye fel a tisztítószereket közvetlenül a tisztítandó felületre;
- A felületeknek „hidegnek” kell lenniük (max. $T^{\circ} = 30^{\circ}\text{C}$) a tisztítás alatt, és nem szabad közvetlen napfénynek kitenni őket;
- A tisztításhoz használt tisztítószereknek szintén „hidegnek” kell lenniük (max. $T^{\circ} = 30^{\circ}\text{C}$), és nem szabad gőzpermetet használni.

A tisztítási folyamat utolsó fázisa minden esetben a kezelt alkatrészek vízzel történő, elegendő öblítése, majd azonnali szárítása rongyok vagy puha bőr segítségével. Polírozószerek vagy hasonló termékek nem szükségesek.

A profilokat szükség szerint, amint szükséges, gondosan tisztítsa meg a termék csomagolásán található utasításokat követve, hogy a beton, habarcs vagy hasonló anyagok maradványai ne támadják meg a felületet.

Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acélfelületek megfelelő, széles körben kapható termékekkel polírozhatók.

A rozsdamentes acél könnyen tisztítható és rendkívül higiénikus; a sima, nem porózus felület megnehezíti a baktériumok és/vagy más mikroorganizmusok megtapadását és túlélését.

A rozsdamentes acél tökéletes karbantartásához csupán néhány egyszerű szabály szükséges: mossuk le szappannal és meleg vízzel, öblítsük le jól, majd szárítsuk meg puha ruhával.

A légköri hatásoknak és támadásoknak kitett felületek esetében javasoljuk a rozsdamentes acélprofil rendszeres tisztítását, hogy a felület változatlanul megmaradjon és megelőzze a korróziót.

A csiszolt felületeket mindig a csiszolás irányában és nem ferdén kell tisztítani.

Karcolások esetén használjon kifejezetten rozsdamentes acélhoz készült tisztítószert/polírozószert és puha ruhát.

A tisztításhoz ne használja az alábbiak egyikét sem:

- sósavat (más néven muriatikus sav), fluorvizet vagy fehérítőt tartalmazó tisztítószereket; kerülje a kloridokat tartalmazó tisztítószerekkel való közvetlen érintkezést a felületeken, kivéve, ha az érintkezés rövid ideig tart, és a felületet utána jól leöblítik.
- csiszolóporos mosószerek, amelyek károsíthatják a profil felületét.

Ne hagyja a rozsdamentes acélprofilokkal hosszabb ideig érintkezni a lágyacél tárgyakat vagy eszközöket (mint például a habarcsmaradványok vagy hasonló termékek eltávolítására általában használt keféket vagy acélgyapotot). Ezek vasrészecskéket (szennyeződések) juttathatnak át, és rozsdát okozhatnak a felületen. Ne hagyjon nedves ruhákat vagy szivacsokat hosszabb ideig a rozsdamentes acélfelületen, hogy elkerülje a csúnya vízfoltok kialakulását.

TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Tűz esetén használjon kémiai tűzoltószert, száraz homokot vagy szilárd tűzoltószert.


MEGJEGYZÉSEK

Ezeket a profilokat óvatosan kell kezelni, ügyelve arra, hogy megfelelő kesztyűt viseljen a kézsérülések és/vagy vágások elkerülése érdekében.

Az itt közölt utasítások és specifikációk tapasztalataink eredményei, de csak iránymutatást jelentenek, nem tekinthetők kimerítőnek, és széleskörű gyakorlati alkalmazásokkal kell megerősíteni őket.

A Profilpas elutasít minden felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő személyi vagy tárgyi károkért.

A felhasználóknak maguknak kell megállapítaniuk, hogy a termék alkalmas-e a kívánt felhasználásra, és teljes felelősséget viselnek az anyag helytelen beépítéséért.



Metal Line 90 fehér kő színezett alumínium



Metal Line 90/6 ezüst eloxált alumínium

TREND
COLOR

METAL LINE 90

hossz = 200 cm- 25 db-os csomag

TERMÉK	kivitel		4	5	6	7	8	10
ALUMÍNÍUM								
90/ SF	ezüst eloxált		78080	78084	78100	78138	78130	78137
	Ft/m+áfa							
	színezett polírozott fehér RAL 9010		-	-	78112	-	-	-
	színezett matt fehér RAL 9010		-	-	78110	-	-	-
	Ft/m+áfa		-	-		-	-	-
	titánium eloxált		-	-	78103	-	-	-
	Ft/m+áfa		-	-		-	-	-
	színezett antracit szürke		-	-	78118	-	-	-
	színezett ósürke		-	-	78119	-	-	-
	Ft/m+áfa		-	-		-	-	-
90/ A	öntapadós ezüst eloxált		-	-	78106	-	78136	-
	Ft/m+áfa		-	-		-		-
90/ BSF	fényes polírozott titánium		-	-	78142	-	78149	-
90/ SSF	fényes szatén ezüst		78082	-	78105	-	78133	-
	fényes szatén arany		-	-	78107	-	78135	-
	Ft/m+áfa			-		-		-
90/ TMSF	fényes szatén titánium		78088	-	78102	-	78134	-
	Ft/m+áfa			-		-		-
TREND COLOR STONE								
90/ SF	színezett fehér kő		-	-	78094	-	-	-
	színezett fekete kő		-	-	78099	-	-	-
	Ft/m+áfa		-	-		-	-	-
ANTIBAKTERIÁLIS SZÍNEZETT ALUMÍNÍUM								
90H/ SF	színezett fehér RAL 9003 antibakteriális		-	-	78104	-	-	-
	Ft/m+áfa		-	-		-	-	-

egyenként csomagolt

90/4SF, 90/5SF, 90/6SF és 90/8SF ezüst eloxált alumíniumból, 400 cm-es hosszban is kapható



belső sarok, külső sarok, toldó és jobb-bal végzárók

BELSŐ SAROK

4 db-os csomag		H cm					
TERMÉK	kivitel	4	5	6	7	8	10
METAL							
90/ MI	ezüst		78630	78640	78650	78660	78670 78680
	<i>Ft/db+áfa</i>						
	titánium		-	-	78654	-	- -
	polírozott fehér RAL 9010		-	-	78664	-	- -
	matt fehér RAL 9010		-	-	78674	-	- -
	antracit szürke		-	-	78684	-	- -
	ószürke		-	-	78694	-	- -
	polírozott titánium		-	-	78700	-	78712 -
	szatén ezüst		78718	-	78720	-	78722 -
	szatén arany		-	-	78724	-	78744 -
	szatén titánium		78714	-	78734	-	78754 -
<i>Ft/db+áfa</i>							
90/ MI	fehér kő		-	-	78172	-	- -
	fekete kő		-	-	78173	-	- -
<i>Ft/db+áfa</i>							
90H/ MI	fehér RAL 9003 antibakteriális		-	-	78690	-	- -
<i>Ft/db+áfa</i>							

POLIPROPILÉN

90/ I	ezüst eloxált		78236	78231	78190	78370	78195 78091
<i>Ft/db+áfa</i>							

nincs részleges csomagolás

TOLDÓ

4 db-os csomag		H cm					
TERMÉK	kivitel	4	5	6	7	8	10
METAL							
90/ MG	ezüst		78632	78642	78652	78662	78672 78682
	<i>Ft/db+áfa</i>						
	titánium		-	-	78656	-	- -
	polírozott fehér RAL 9010		-	-	78666	-	- -
	matt fehér RAL 9010		-	-	78676	-	- -
	antracit szürke		-	-	78686	-	- -
	ószürke		-	-	78696	-	- -
	polírozott titánium		-	-	78699	-	78703 -
	szatén ezüst		78738	-	78740	-	78742 -
	szatén arany		-	-	78726	-	78746 -
	szatén titánium		78716	-	78736	-	78756 -
<i>Ft/db+áfa</i>							
90/ MG	fehér kő		-	-	78187	-	- -
	fekete kő		-	-	78188	-	- -
<i>Ft/db+áfa</i>							
90H/ MG	fehér RAL 9003 antibakteriális		-	-	78692	-	- -
<i>Ft/db+áfa</i>							

POLIPROPILÉN

90/ G	ezüst eloxált		78237	78232	78192	78372	78197 78092
<i>Ft/db+áfa</i>							

nincs részleges csomagolás

KÜLSŐ SAROK

4 db-os csomag		H cm					
TERMÉK	kivitel	4	5	6	7	8	10
METAL							
90/ ME	ezüst		78631	78641	78651	78661	78671 78681
	<i>Ft/db+áfa</i>						
	titánium		-	-	78655	-	- -
	polírozott fehér RAL 9010		-	-	78665	-	- -
	matt fehér RAL 9010		-	-	78675	-	- -
	antracit szürke		-	-	78685	-	- -
	ószürke		-	-	78695	-	- -
	polírozott titánium		-	-	78698	-	78702 -
	szatén ezüst		78728	-	78730	-	78732 -
	szatén arany		-	-	78725	-	78745 -
	szatén titánium		78715	-	78735	-	78755 -
<i>Ft/db+áfa</i>							
90/ ME	fehér kő		-	-	78174	-	- -
	fekete kő		-	-	78178	-	- -
<i>Ft/db+áfa</i>							
90H/ ME	fehér RAL 9003 antibakteriális		-	-	78691	-	- -
<i>Ft/db+áfa</i>							

POLIPROPILÉN

90/ E	ezüst eloxált		78235	78230	78191	78371	78196 78090
<i>Ft/db+áfa</i>							

nincs részleges csomagolás


JOBB/BAL VÉGZÁRÓK

4 páros csomag		H cm					
TERMÉK	kivitel	4	5	6	7	8	10
METAL							
90/ MP	ezüst		78633	78643	78653	78663	78673 78683
	<i>Ft/pár+áfa</i>						
	titánium		-	-	78657	-	- -
	polírozott fehér RAL 9010		-	-	78667	-	- -
	matt fehér RAL 9010		-	-	78677	-	- -
	antracit szürke		-	-	78687	-	- -
	ószürke		-	-	78697	-	- -
	polírozott titánium		-	-	78701	-	78721 -
	szatén ezüst		78748	-	78750	-	78752 -
	szatén arany		-	-	78727	-	78747 -
	szatén titánium		78717	-	78737	-	78757 -
<i>Ft/pár+áfa</i>							
90/ MP	fehér kő		-	-	78189	-	- -
	fekete kő		-	-	78199	-	- -
<i>Ft/pár+áfa</i>							
90H/ MP	fehér RAL 9003 antibakteriális		-	-	78693	-	- -
<i>Ft/pár+áfa</i>							

POLIPROPILÉN

90/ P	ezüst eloxált		78238	78233	78193	78373	78198 78093
<i>Ft/pár+áfa</i>							

nincs részleges csomagolás



790/MI
790/MIS



790/ME
790/MES



790/MG
790/MGS



790/MP
790/MPS

METAL LINE 790

hossz = 270 cm - 10 db-os csomag

		H cm				
TERMÉK	kivitel	4	5	6	8	10
ROZSDAMENTES ACÉL						
790/ SF	polírozott rozsdamentes acél AISI 304 DIN 14301 <i>Ft/m+áfa</i>	78120	78108	78129	78132	78139
	szatén rozsdamentes acél AISI 304 DIN 1.4301 <i>Ft/m+áfa</i>	78128	78109	78126	78127	78140

egyenként csomagolt - 790/10 SF 5 db-os csomag

BELSŐ SAROK FÉMBŐL

		H cm				
4 db-os csomag						
TERMÉK	kivitel	4	5	6	8	10
790/ MI	polírozott kivitel <i>Ft/db+áfa</i>	78760	78761	78762	78763	78764
790/ MIS	szatén kivitel <i>Ft/db+áfa</i>	78780	78781	78782	78783	78784

nincs részleges csomagolás

KÜLSŐ SAROK FÉMBŐL

		H cm				
4 db-os csomag						
TERMÉK	kivitel	4	5	6	8	10
790/ ME	polírozott kivitel <i>Ft/db+áfa</i>	78765	78766	78767	78768	78769
790/ MES	szatén kivitel <i>Ft/db+áfa</i>	78785	78786	78787	78788	78789

nincs részleges csomagolás

TOLDÓ FÉMBŐL

		H cm				
4 db-os csomag						
TERMÉK	kivitel	4	5	6	8	10
790/ MG	polírozott kivitel <i>Ft/db+áfa</i>	78770	78771	78772	78773	78774
790/ MGS	szatén kivitel <i>Ft/db+áfa</i>	78790	78791	78792	78793	78794

nincs részleges csomagolás

JOBB/BAL VÉGZÁRÓK FÉMBŐL

		H cm				
4 couples pack						
TERMÉK	kivitel	4	5	6	8	10
790/ MP	polírozott kivitel <i>Ft/pár+áfa</i>	78775	78776	78777	78778	78779
790/ MPS	szatén kivitel <i>Ft/pár+áfa</i>	78795	78796	78797	78798	78799

nincs részleges csomagolás

Mapei Kft.

2040 Budaörs, Sport utca 2.



+36-23-501670



www.mapei.hu



mapei@mapei.hu

13302-13303-10-2024-H

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő