

MŰSZAKI ADATLAP

MONDO Gardenfix

Vízzel hígítható stabilizáló kötőanyag dekoratív kavicsokhoz és kéreghez

1 gyors alkalmazás

2 vízzel hígítható

3 permetezővel vagy kannával

4 több rétegen alkalmazható

1 Termékleírás

Unikális, egykomponensű, vízzel hígítható stabilizáló kötőanyag dekoratív kavicsok, kaćírek és kéreg rögzítésére. Segít a szemcséket a helyükön tartani házak, ágyások, tavak és díszfelületek környezetében.

2 Alkalmazási terület

Dekoratív kavicsok stabilizálása házak körül, díszágyásokban, tavak környezetében. Alkalmas kéreg stabilizálására is, valamint folyami és márvány kavicsokhoz, világos kültéri márvány árnyalatokhoz.

3 Kiszerezés

1 kg és 5 kg kereskedelmi kiszerezés.

4 Tárolás

Eredeti, bontatlan csomagolásban, árnyékos helyen +10 °C és +25 °C között tárolva a gyártástól számított 12 hónapig. Felbontás után mielőbb fel kell használni.

5 Korlátozások

A kavicsnak/kéregnek száraznak kell lennie. Közvetlen napsütésben nem alkalmazható; a felület hőmérséklete nem lehet magasabb +25 °C-nál. Nem alkalmas gépjárműforgalomra. Nem helyettesíti a klasszikus kőszőnyeg kötőanyagot.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag-szükséglet	0,3-0,5 kg/m ² egy rétegben
Feldolgoz-hatóság	60 perc (+20 °C)
Teljes terhelhetőség	7 nap (+20 °C)
Alkalmazási hőm.	+10 °C - +25 °C
Alkalmazás módja	permetezés vagy locsolókanna
Rétegezés	1-2 réteg; igény szerint 24 óra után záróréteg

MŰSZAKI ADATLAP

MONDO Gardenfix

Alkalmazási útmutató és feldolgozási adatok

Alkalmazási útmutató

1. Előkészítés

A stabilizálandó kavicsot vagy kérget meg kell tisztítani a levelektől, ágaktól, fűtől és egyéb szennyeződésektől, majd a felületet a lehető legegyszerűsebbre kell igazítani.

2. Felhordás

A terméket legalább 2 percig alaposan fel kell rázni. A felrázott kötőanyagot permetezőbe vagy rózsás locsolókannába kell tölteni, és vékony, egyenletes rétegben kell a felületre juttatni.

3. Finom permetezés

Kb. 0,4 kg/m² anyagszükséglettel 1-2 rétegben alkalmazható. Az első réteg után a felületet át kell gereblyézni, hogy a száraz részek is feltáruljanak, majd újra permetezni. A második réteg után fém simítóval tömöríthető.

4. Mélyebb permetezés

Kb. 0,4 kg/m² rétegenként. A felület átgereblyézése után újra kell permetezni, majd fém simítóval el kell simítani. 24 óra elteltével harmadik, záró permetezés végezhető. Ne lépje túl a 0,5 kg/m² anyagszükségletet.

5. Utókezelés

A permetezést mindig egyenletesen, a teljes felületen kell végezni. Használat után a permetezőfejet forró vízzel át kell öblíteni, hogy ne tömődjön el.

Fontos figyelmeztetés

A felület kizárólag száraz lehet. Felhordás és kötés közben a termék nem érintkezhet közvetlenül vízzel vagy vegyi anyagokkal. Közvetlen napsütésben ne alkalmazza; a felület maximális hőmérséklete +25 °C. A felületet 3 napig erős eső ne érje.

A biztonsági tudnivalók a MONDO Gardenfix biztonsági adatlapjában találhatók. A műszaki adatlap adatai irányadóak, próbafelület készítése javasolt.

