

Hardrock II / Hardrock Max

MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70*-TR10-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:
RW-PL-G-1042-I
- A termék rendeltetése: Épületek hőszigetelő anyaga (ThIB).
- Gyártó: ROCKWOOL® Hungary Kft.,
H-8300 Tapolca, Keszthelyi út 53.
- Megfelelőségi tanúsítási rendszer: 1. rendszer + 3. rendszer
- Harmonizált termékszabvány: EN 13162:2012+A1:2015
Bejelentett szervezet száma: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (1415)
Teljesítményállandósági tanúsítvány száma: 1415-CPR-3-(C-7/2010)
- Deklarált teljesítmény: Ld. az 1. sz. táblázatban

1. sz. táblázat:

Lényeges jellemzők	A jelen és más európai szabvány(ok)ban a lényeges jellemzőkre vonatkozó pontok	EN 13162:2012+A1:2015 harmonizált szabvány	Közölt érték / NPD ¹⁾
Tűzveszélyesség	4.2.6 Tűzvédelmi osztály	Euró osztályok	A1
Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	4.3.13 Veszélyes anyagok kibocsátása	Az EU szint még nem érhető el	o)
Hangelnyelő képesség	4.3.11 Hangelnyelés	α_p (API ²⁾) és α_w (AWI ²⁾) közölt érték	NPD
Testhangátviteli mutató (födémek, padlók esetében)	4.3.9 Dinamikai merevség	s' , SDI ²⁾) közölt érték (MN/m ²)	NPD
	4.3.10.2 Vastagság, d _L	d _L közölt érték és T6 vagy T7 vastagsági tolerancia osztályok	NPD
	4.3.10.4 Összenyomhatóság, c	CPi ²⁾) közölt érték (mm)	NPD
	4.3.12 Fajlagos légáramlási ellenállás	AFi ²⁾) közölt érték (kPa s/m ²)	NPD
Léghangszigetelési mutató	4.3.12 Fajlagos légáramlási ellenállás	AFi ²⁾) közölt érték (kPa s/m ²)	NPD
Parázsló égés	4.3.15 Parázsló égés	Az EU szint még nem érhető el	b)
Hővezetési ellenállás	4.2.1 Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező	Hővezetési tényező, λ (W/mK)	0,040
		Hővezetési ellenállás, R=d/ λ , (m ² K/W)	1,25-4,00 ld. címkén
	4.2.3 Vastagság	Vastagság (mm) Ti ²⁾) vastagsági tolerancia osztály	50-160 T4
Vízfelvevő képesség	4.3.7.1 Rövid idejű vízfelvétel	WS- közölt W _p (kg/m ²)	≤ 1
	4.3.7.2 Hosszú idejű vízfelvétel	WL(P) - közölt W _p (kg/m ²)	≤ 3
Páraáteresztő képesség	4.3.8 Páradiffúziós ellenállási együttható	Közölt μ ; (MU ²⁾) vagy Zi ²⁾	MU1
Nyomószilárdság	4.3.3 Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság	CS(10) ²⁾) vagy CS(10Y) ²⁾) közölt érték (kPa)	CS(10)70* *A TOP rétegre: CS(10)90
	4.3.5 Pontszerű terhelhetőség	PL(5) ²⁾) közölt érték (N)	PL(5)800
Tűzveszélyességi jellemzők állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel /lebomlással szemben	4.2.7 Tűzveszélyességi jellemző állandósága	²⁾ Euró osztályok	A1
A hővezető képesség állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel/lebomlással szemben	4.2.1 Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező	²⁾ Közölt R=d/ λ , (m ² K/W) és λ (W/mK), ha lehetséges	1,25-4,00 ld. címkén 0,040
		4.2.7 Állandósági karakterisztika	DS(70,-) közölt; Relatív változások a vastagságban
	4.2.7 Állandósági karakterisztika	DS(70,90) közölt; Relatív változások a vastagságban	≤ 1,0%
Szakító-/hajlítószilárdság	4.3.4 Felületre merőleges szakítószilárdság	TRI ²⁾) közölt (kPa)	TR10
A nyomószilárdság állandósága öregedéssel/lebomlással szemben	4.3.6 Nyomás alatti kúszás	CC(i ₁ ²⁾ / <i>i</i> ₂ ²⁾) σ_c közölt nyomás alatti kúszás X _{ct} és X _t	NPD


¹⁾ Nincs közölt teljesítmény (NPD); ²⁾ Nincs változás az idővel; ³⁾ "i" a vonatkozó osztályt vagy szintet, vagy a közölt értéket jelzi; ⁴⁾ nemzeti előírások nem állnak rendelkezésre; ⁵⁾ a nemzeti előírásoknak megfelelően; lásd: Biztonságtechnikai Adattalapot;

A fent beazonosított termék teljesítménye mindenben megegyezik a jelen dokumentum által bejelentett teljesítményekkel. A 305/2011/EU sz. rendelet alapján kiállított jelen teljesítmény nyilatkozatot a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelősségére adták ki.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Kiss Nándorné
Minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezető
(Név, beosztás)

Tapolca, 2017.04.06
(Hely, dátum)


(Aláírás)